

窨井盖 十堰井盖 襄阳鑫禹建材良心报价

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 窨井盖 十堰井盖 襄阳鑫禹建材良心报价 |
| 公司名称 | 襄阳鑫禹建材商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市樊城区光彩二期大学生创业园向北直行300米 |
| 联系电话 | 18307205066 18307205066 |

产品详情

井盖与井座装配结构尺寸

井盖与井座装配结构尺寸应符合GB6414的要求，其公差等级应不低于GB6414-86CT10的规定并保证井盖与支座互换性。粉尘浇铸表面粉尘浇铸钢部件通常在多尘的地方生产，空气中经常携带大量灰尘，这些灰尘不断落在设备表面。它们可以用水或碱性溶液除去。但是，附着的灰尘需要高压水或蒸汽来清洁。球墨铸铁零件的表面是浮铁粉或嵌铁。在任何表面上，游离铁都会生锈并导致不锈钢腐蚀。因此，树脂井盖，必须清除它。浮粉通常可以用灰尘去除。一些粘合力非常强，必须作为嵌入式铁处理。除了灰尘外，还有许多表面铁来源，包括使用普通碳钢钢丝刷进行清洁，以及先前用于普通碳钢，十堰井盖，低合金钢或铸铁的玻璃，珠子或其他磨料的喷丸处理，或上述非不锈钢产品在不锈钢零件和设备附近磨削。如果在冲裁或提升过程中不对不锈钢进行保护，则工作表面上的铁丝，吊具和熨斗可以很容易地嵌入或涂抹表面。

严格要求化学成分，降低球墨铸铁中锰、磷、硫的含量

严格要求化学成分，复合井盖，对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高，降低球墨铸铁中锰、磷、硫的含量。井座支承面的宽度应符合如下要求：检查球墨铸铁井盖净宽JKmm 600、井座支承面宽度6mm 20；检查井盖净宽JKmm