

# 聚乙烯闭孔泡沫胀缝板标准及分类

产品名称	聚乙烯闭孔泡沫胀缝板标准及分类
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	788.00/平方米
规格参数	型号:L-1100型 厚度:2cm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、聚乙烯闭孔泡沫胀缝板性能标准：

- 1.聚乙烯闭孔泡沫塑料板采用高压聚乙烯低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。
- 2.建筑物用闭孔泡沫塑料板还应满足以下指标：密度为90kg/m<sup>3</sup>，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15 MPa，延伸率 100%。
- 3.聚乙烯闭孔泡沫胀缝板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要接缝部位连接严密。

### 二、聚乙烯闭孔泡沫胀缝板具体特点：

- 1)泡沫板具有密度小、回复率高的特点；
- 2)泡沫板吸水率较低，憎水性强；
- 3)泡沫板施工便利，而且速度较快；
- 4)泡沫板耐腐蚀，且耐老化，使用寿命较长；
- 5)对温度的适应性强，高温不流动，低温不胀大。

### 三、聚乙烯闭孔泡沫胀缝板分类：

聚乙烯闭孔泡沫胀缝板分L-1100型和L-600型两个品种，其中L-1100型适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板，L-600型因为它较硬，适合于做水库大坝的水泥缝填缝板。聚乙烯闭孔泡沫防水板是国内一种新型的接缝止水材料。

#### 四、聚乙烯闭孔泡沫胀缝板安装方法：

聚乙烯闭孔泡沫胀缝板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。

- 1.在聚乙烯闭孔泡沫胀缝板安装前，对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行聚乙烯闭孔泡沫胀缝板安装施工。
- 2.结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。
- 3.聚乙烯闭孔泡沫胀缝板安装过程中有技术人员现场指导。安装时，聚乙烯闭孔泡沫胀缝板边线应与结构轮廓线重合，并且聚乙烯闭孔泡沫胀缝板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。
- 4.聚乙烯闭孔泡沫胀缝板是分块安装的，接缝处严丝合缝，并且接缝平整。
- 5.砼施工过程中的保护、混凝土浇筑前，将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；砼浇筑过程中设专人对聚乙烯闭孔泡沫胀缝板进行看护，及时对因混凝土浇筑挤压造成的闭孔泡沫板移位进行处理。