

NE500/D板链式提升机【汇达制造】专业定做

产品名称	NE500/D板链式提升机【汇达制造】专业定做
公司名称	张家港汇达机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	规格:NE500/D板链式提升机 型号:NE500/D 输送量:1 (m ³ /n)
公司地址	张家港经济开发区留学生创业园
联系电话	0521-58545582 18962466903

产品详情

规格	NE500/D板链式提升机	型号	NE500/D
输送量	1 (m ³ /n)	提升量	1 (m)
种类	板链提升机	类型	板链式
品牌	汇达机械		

ne系列板链斗式提升机主要结构:

ne系列板链斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。
运行部件---由料斗和专用板式链条组成,ne30以及下采用单排链,ne50--ne800采用双排链。
驱动装置---采用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定)。驱动平台上装有检修架和栏杆。分左装和右装两种。
上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。
中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。下部装置---安装有自动张紧装置。

ne系列板链斗式提升机主要工作部件特点:

- 1、上部装置：安装有轨道（双排道），防止链条摆动，逆止器，防止料斗回转，物料阻满下部机壳，卸料口装有橡胶板防止回料。
- 2、中间节：部分中间节装有轨道（双排节）以防止链条工作中摆动，部分中间节装有检修门以便维修。
- 3、下部装置：安装有张紧装置，ne15~ne50采用弹簧张紧，ne100~ne800采用重锤箱张紧。
- 4、上下链轮采用zg310-570。整体调质，hb229-269齿面淬火hrc40~48。5、板链：链板采用45# hrc36~42。
a、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能，运转故障率低，使用寿命长；
b、采用较低的链速度(0.5米/秒)；
c、采用大容量的料斗和较小的斗距，驱动功率低且输送量大。尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料(ne50)。

