

皮带输送机，胶带输送机，刮板输送机（汇达机械）

产品名称	皮带输送机，胶带输送机，刮板输送机（汇达机械）
公司名称	张家港汇达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带式输送机 品牌:汇达 型号:带式输送机
公司地址	张家港经济开发区留学生创业园
联系电话	0521-58545582 18962466903

产品详情

类型	带式输送机	品牌	汇达
型号	带式输送机	输送能力	1 (t/h)
功率	1 (KW)	输送距离	1 (m)
外形尺寸	1 (m)	重量	1 (kg)
适用领域	1		

通用固定式带式输送机于冶金、煤炭，电力、交通等部门中。主要输送容量为0.5-2.5吨 / 米³的各种散状物料或成件物品。根据输送线路要求，可以单独一台输送，也可以多台或其他输送机组成输送系统水平或倾斜输送。本输送机一般在环境温度+40 到-10 范围内使用，对于有防尘、防爆、防腐蚀要求的场合，应另采取措施。带式胶带输送机是一种输送最大、运行费用低、使用范围广的输送设备，按其支架结构有固定式和移动式两种：按输送带材料有胶带和钢带之分。输送机的工作环境温度一般在-10 --40 之间，要求物料温度有超过70 ；耐热橡胶带可输送120 以下的高温物料。物料温度更高时不宜采用胶带输送机。当输送具有酸性碱性油类物质和有机溶剂等成分的物料时，需采用耐油、耐酸碱的橡胶带或塑料带。带式输容量、输送量、输送长度等诸因素通过计算确定输送机的布局以及所选用的胶带宽度、帆布层和胶带厚度。

大倾角波状挡边带式输送机：在我国是一种新型输送机，近年来发展很好，被广泛用于煤炭、化工、电力、建材、冶金、轻工、粮食港口、船舶等行业。除具有带式输送机的优点外，特别运用于提升高度大的场合。比该机输送量大，可防止物料散落。输送距出矩，占地面积小，工艺布置方便，可缩小基建规模，降低工程造价等。大倾角挡边带式输送机是在平形橡胶输送带两侧，增加不同高度的可弯曲伸缩的橡胶波形式“裙边”，带体，中间具有一定强度和弹性的“t”形或“c”形橡胶横隔板。使物料在一个匣形的容器中进行输送。在输送倾角小于40，使用“t”横隔板，倾角大于40时，使用“c”形横隔板，倾角最大可达90。