

GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装

产品名称	GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	6690.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:GLC400/1000 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装 矿用超声波流量计-传感器安装位置GLC400/1000

矿用超声波流量计其安装快速便捷，受到了广大客户的喜爱，测量误差也是很小的，那么这样实用性强的流量计在安装传感器的过程中还需要注意哪些事项吗？

GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装选择测量点为保证测量精度和稳定性，传感器的安装点应选择在流场分布均匀的直管段部分(安装时管道中必须充满液体),遵循以下原则:

GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装1，选择须充满液体的材质均匀质密，易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段2.安装位置应选择上游大于10倍直管径，下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头变径等均匀的直管段，安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源

GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装

3.避免安装在管道系统的zui高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动)安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围内。4.对于开口或半满管的管道，流量计应安装在U型管段处GLC400/1000矿用超声波流量计-传感器安装。