

酒泉市聚乙烯闭孔泡沫板批发

产品名称	酒泉市聚乙烯闭孔泡沫板批发
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板的型号有两种，其中一种为L-1100型中压板也叫做L-400型，适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板。外观为灰黑色，表面较细腻无明显气泡，质地偏软，用手可以按压变形，但韧性非常出色，无数次对折后，不会出现裂纹及断裂现象。重量为每立方不小于90公斤，一般规格为一米宽，两米长，厚度可根据客户要求加工成1mm-50mm厚之间的任意尺寸。同时我公司还配备大型裁剪机，可为客户裁剪所需要的各种尺寸板材，价格公道合理！

一、聚乙烯闭孔泡沫板产物规格：经常使用平面规格有：1000×2000mm，1500×2000mm，产物厚度按照用户请求可消费5-60mm的板，也可按照用户请求裁成条、板。

二、聚乙烯闭孔泡沫板产物特性1、密度小，复兴率高，具有自力的气泡构造。2、外表吸水率低，防渗机能好。3、耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐化，耐老化机能好。4、高温不流淌，高温不脆裂。

三、聚乙烯闭孔泡沫板产物使用范畴1、混凝土公路伸缩缝用接缝板2、道桥接缝止水板3、水利工程堤坝、护坝、消力坎、护坡、挡阻墙用伸缩缝接缝板。4、修建用沉降缝、框架构造的填缝板。5、消费水厂及污水处置厂水池止水填缝板6、机场路道、口岸、船埠、混凝土用接缝板。7、水洞、地道混凝土用过水接缝板8、地铁、公开通道混凝土止水嵌缝板

楔形橡胶密封条是新的止水产品,一般我们看到的止水条是长条形胶体,但楔形橡胶密封条安装比较简单,操作简便,价格也不高。具有较好的耐气候性、抗老性、耐腐蚀,使用寿命比较长,主要的还有止水防渗漏功能。

穿墙钢管与混凝土墙交接处是防水处理的难点,这个部位在许多工程中都出现渗漏现象。因为钢管的温度膨胀系数与混凝土的温度膨胀系数不同,在二者衔接处必然会产生温度接缝,形成漏水通道。

楔形橡胶密封条施工时,将钢管就位,校正合适后进行混凝土的墙体支模,浇筑混凝土前在钢管中部粘贴止水条道,使止水条贴紧粘牢在钢管上,才能开始浇筑。因为该止水条的特点是在碱性溶液中膨胀率小,故不必担心在混凝土未凝固前发生。

现在城市管综合管廊、地铁隧道工程的密封防水级别非常高,对防水材料的性能标准要求也是严格的。楔形橡胶密封条的自身物理性能及其可重复膨胀原理复合这种建筑工程的使用要求。

楔形橡胶密封条在遇到水后会逐渐膨胀,膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力,形成不透水的可塑性胶体。

丁基防水胶带是以丁基橡胶、表面涂有粘接力强、热稳定性好的聚异丁烯胶粘剂为带基,然后配以隔离膜或者隔离纸,盘成卷状的密封胶带。使用时,只需将隔离纸(隔离膜、离型膜、离型纸)揭开、去掉即可。

丁基防水胶带因具有优良的粘着力,对各种表面都有极强的粘着性,故又称为自粘型密封胶带。具有优良的耐候性、耐老化性及优异的防水性。对被粘着表面有密封、减震、保护等作用。因其完全不含溶剂,所以不收缩、不会散发有毒气体、施工方便,是建筑中不可多得的防水密封材料。

丁基防水胶带适用范围:

基础工程、地下设施、隧道、给排水工程、涵洞等结构接缝处的密封防渗。· 处理槽、沉淀池、管道接头处的密封。