

益阳,EPDM彩色地垫,幼儿园塑胶场地供应厂家

产品名称	益阳,EPDM彩色地垫,幼儿园塑胶场地供应厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	43.20/平米
规格参数	品牌:达创 厚度:5mm 标准:新国标
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

塑胶跑道一般有混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,复合型塑胶跑道等常见铺设类型。以上几种跑道的主要材料为聚氨酯材料,其中辅料有:环保型橡胶颗粒(如回收废旧轮胎碎粒),EPDM橡胶颗粒等。所以塑胶跑道又称聚氨酯塑胶跑道。

针对塑胶跑道接缝施工的具体要求

纵向施工缝

纵向施工缝需设置拉杆,模板上预留了圆孔以便穿过拉杆,先把拉杆长度对半大致稳住,混凝土浇筑振捣完后,校正拉杆位置。需要注意的是拉杆位置一定要安放准确。拉杆为 14螺纹钢,长度为10,间距为10一根。益阳,EPDM彩色地垫,幼儿园塑胶场地供应厂家

横向缩缝

- 1.缩缝应垂直于板面,宽度宜为4-6mm,切缝深度:设传力杆时,不小于面层厚度的1/3;不设传力杆时,不小于面层厚度的1/4。
- 2.采用锯缝机切缝时,宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%-30%时进行。
- 3.当施工现场的温度于30度、搅拌物温度在30-35度、空气相对湿度小于80%时,混凝土中宜掺缓凝剂;切缝应视混凝土强度的增长情况,比常温施工适度提前。

胀缝

在跑道直线段和半圆段交接处设置胀缝,共4条,胀缝宽50px,深度贯穿水泥混凝土板块;足球场沿横向

和纵向轴线设置胀缝，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块。

填缝

一般在养护期满后要及时填封接缝，以防止泥砂等杂物进入缝内，填缝前须将缝内杂物清扫干净，并在干燥状态下进行，好在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底，然后再加填料，其度夏天与板平齐，冬天稍低于板面。切不可用油膏类物质填灌缝。。益阳,EPDM彩色地垫,幼儿园塑胶场地供应厂家

硅PU球场材料中的望闻问切

随着各种运动项目在我国兴起，硅PU球场场地建设也在不断地增加，塑胶球场、丙烯酸球场已是场地的，硅PU材料正在走进越来越多的体育场所。怎么对硅PU球场材料进行选择呢?一起来对其望闻问切一翻!

一闻：闻一闻产品有没有刺鼻的异味，身体是革的本钱，不环保的产品不能用。

二拉：拉一拉硅PU球场样品，看是否很容易变形、裂痕，甚是拉断掉。

三捏：用手指肚捏一捏硅PU球场样板，看样板会不会被捏出来痕迹，而且较长时间不会弹原样，如果是很硬根本就捏不动，捏了也没有什么弹性;或者是捏出痕迹而没有很快的回弹，那么就是质量差的劣质产品，好的球场应该有好的回弹。

四划：用硬质的物品对硅PU球场样板的表面上划线，看样板的损伤程度，可以很好的了解硅PU样板的程度。

五看：看硅PU样板的外观有没有色差，色泽是细腻还是粗糙，看看公司的实地工程案例，以及用户对产品的评价。

六比：对多个硅PU样板进行总和比较，不怕不识货，就怕货比货。

塑胶跑道的规划原理与功用近年来，有毒跑道事情频频发生。塑胶跑道的质量需求严格控制，并严格按照规范履行，以使年轻人快乐，地运动。加强科学化，规范化和强制性规范，是阻挠"有毒跑道"进入运动场馆的重要确保。此外，咱们有必要考虑设备本身的性，设备铺路资料的性。益阳,EPDM彩色地垫,幼儿园塑胶场地供应厂家