

# 机场用平板拖车厂家 胡杨机械质优价低 新疆机场用平板拖车

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 机场用平板拖车厂家 胡杨机械质优价低<br>新疆机场用平板拖车 |
| 公司名称 | 山东胡杨机械有限公司                      |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 山东省齐河县华店镇工业园区                   |
| 联系电话 | 13969289396                     |

## 产品详情

使用平板拖车时应注意哪些问题？

我公司平板拖车因其质量可靠的优势，被越来越多的企业所认可，接下来就来分析一下使用平板拖车时应注意的问题：

- 1、板拖车在下坡行驶的时候，应当严禁高速行驶，转弯要注意减速。
- 2、更换保险丝的时候，切记一定要检查新的保险丝额定电流是否准确才行。在维护平板拖车的时候，要记得切断电池的正级电线。
- 3、平板拖车的维修以及保养工作，应遵循以预防为主、修养并重的原则。各个修程都要按照规定进行，紧密衔接，要及时恢复机械性能，机场用平板拖车厂家，保证平板拖车能够经常保持良好的状态。

在我们平常使用平板拖车的过程中，会出现一些问题，但常见的问题还是方向跑偏的问题，那具体是什么原因导致平板运输拖车跑偏的呢？

### 1.道路不平

有时平板车跑偏可能不是自身的问题，有可能是道路问题，比如如果路面有轻微的倾斜，那么车子就会慢慢偏向低的一边；路面上有一粒小石子，车轮压过小石子后，会在自由旷量范围内有一个轻微的偏转

，机场用平板拖车，方向自然也会有所变化。

## 2.装载物品不平衡

我们平时在装载物品时不注意可能会一边重一边轻，当出现这种情况时平板拖车也比较容易发生跑偏，如果是这样，注意载物时放均衡即可。

## 3.两侧轮胎气压不一致

平板拖车两边轮胎胎压相差过大的，那么是会影响车辆跑偏的，如果平板车轮胎胎压一边高，一边低的话，那么车辆在行驶的过程中附着力也会有所不一样，平板运输车胎压低的话，那么附着力就高，这样平板拖车轮胎就会像胎压低的那一边跑偏。

## 4.两侧轮胎花纹磨损不一致

我们都知道平板拖车轮胎表面上有一层橡胶的花纹，而且花纹是有一定厚度的，随着车辆长期使用，轮胎花纹不断磨损，花纹的厚度不断减少，那么花纹磨损较多的轮胎相当于轮胎直径变小，然后平板拖车行驶时就会向花纹磨损多的一侧偏驶。

## 3T平板拖车的技术配置及性能

13T平板拖车车架主梁采用 4\*40\*80矩形钢管（二支主梁），机场用平板拖车价格，边梁采用 8#槽钢（材料），机场用平板拖车生产厂家，台面采用框架箱式结构，底板为4mm热轧花纹钢板（Q235B），在满载和正常装卸和撞击下不发生变形，增加承载力和提高整车稳定性。

2、为满足作业需求，平板底部(左右两边)各配置4个捆绑带挂钩点，挂钩的材质为12圆钢。

3、车辆前轮转向（二轮），后桥承重（二轮），拖车无减震系统，轮胎采用实芯轮胎500-8型4只。

4、3T平板拖车牵引拖柄为可调拆卸式，牵引钩离地在250~600mm间可调，牵引架采用 6×50×100mm焊制而成，长度为1.5m（拖车前部至牵引环中心），驻车时牵引拖柄不落地。

5、转向机构为大平面全封闭式单排球式回转转盘，回转转盘承载力量大，转向灵活可靠，能够实现转向角达360度自由转动。

6、转向桥及承重桥的主轴采用45#钢材质，经过调质处理，整体强度好，承载能力强。

7、3t平板拖车车体底漆为铁红环氧脂，面漆颜色为工程黄色。

机场用平板拖车厂家-胡杨机械质优价低-

新疆机场用平板拖车由山东胡杨机械有限公司提供。山东胡杨机械有限公司是山东德州,场上作业机械的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在胡杨机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创胡杨机械更加美好的未来。同时本公司还是从事电站

平板拖车，低平板拖车，厂区平板拖车的厂家，欢迎来电咨询。