

# 碳化硅换热器批发 山东玻美玻璃厂 庆阳碳化硅换热器

产品名称	碳化硅换热器批发 山东玻美玻璃厂 庆阳碳化硅换热器
公司名称	潍坊玻美玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区科技项目园
联系电话	18353628752

## 产品详情

换热器的主要优点：

- 1、代价低质量可保证：本设置装备部署主体不消管材，只用板材，碳化硅换热器质量，接纳卷料整板卷制，质料使用率高，且制造较轻便，本钱低，质量好。
- 2、接纳低温热能：接纳本设置装备部署，在两流体温差较小的环境下，碳化硅换热器批发，仍可举行热互换，庆阳碳化硅换热器，可使用该换热器接纳低温热能，举行废热接纳使用。
- 3、热丧失少：本设置装备部署布局紧凑，体积小，外貌积小，而且由于靠近常温的流体从外边沿通道流过，以是可不必保温。
- 4、布局可靠：两通道为焊接密封，包管热互换介质不混淆，统一介质通道间密封用垫片由法兰盖压紧不短路。

换热器安装的基本要求：

- 1、保证空气流通的密封。因为要使换热机组风机所产生的风量通过管束进行换热，就必须保证空气流通通道的气流密封，不能泄露。
- 2、保证换热机组风机叶片间隙的可调整。安装时应考虑能够对风机叶片与风筒的间隙进行调整的可能方法。
- 3、保证换热机组风机运行中的振幅在允许限度内。在安装时，保证连接处螺栓紧固。若必要，可安装振动安全开关，在振幅超过允许值时自动切断风机电源。安装前，应校验叶轮的平衡，调整好风机叶轮与主轴的同轴度。

换热器渗漏现象因为板式换热器的需要进行密封的长度较长，换热板厚度较薄，导致其在运行过程中很有可能会发生泄漏现象。泄漏问题可以分为内泄漏和泄漏两种类型。

首先我们要查看冷流体介质进入处的参数，和设计要求是不是一样的，要是不一样的话，就要把它调试成本来的数值。要是输入参数已经被更改过，碳化硅换热器销售，导致达不到原来的设计值，这时候就要进行新的设计计算，来确定是增加还是减少换热面积或者实际更换工艺组合。

碳化硅换热器批发-山东玻美玻璃厂-庆阳碳化硅换热器由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。碳化硅换热器批发-山东玻美玻璃厂-庆阳碳化硅换热器是潍坊玻美玻璃仪器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。同时本公司还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。