

制冷设备 蓬莱市制冷设备厂家 新融制冷

产品名称	制冷设备 蓬莱市制冷设备厂家 新融制冷
公司名称	临沂市兰山区王恩欣家电销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区兰山路164号
联系电话	15165555771 15165555771

产品详情

铝排蒸发器与钢管蒸发器的区别

安全性能。铝合金排管破坏性试验压力为12Mpa，牟平区谷轮制冷设备厂家，强度试验压力为2.4Mpa，密封性试验压力为 1.6Mpa，莱山区制冷设备厂家，铝合金排管系统试压保持24小时。在冷库中，使用铝合金排管是安全的。近年来，大量铝合金排管应用于冷库工程的实践也证明了：铝合金排管作为一种新型节能性蒸发器，应用是安全的。在正常使用情况下，制冷设备，铝合金排管的理论使用寿命长于无缝钢管排管的理论使用寿命。

热力膨胀阀具体作用;

1.调节流量的过程是根据感温包得到的温度信号，热力膨胀阀自动调节进入到蒸发器内的制冷剂流量，从而适应制冷负荷不断变化的情况；

2、让系统保持一定的过热度有效的防止液击或者是过热的情况；具体就是：热力膨胀阀通过对于制冷剂流量的调节从而使蒸发器始终保持一定的过热度，从而保障蒸发器总容积被有效利用，蓬莱市制冷设备厂家，有效的避免液态制冷剂进入到压缩机内。与此同时还可以将过热度控制在一定的范围内，防止过热情况的发生；

冷库电气安装安全注意事项;

严禁在电源线或室内、外机连接线不够长时自行加接，必须更换整条电线，中间不允许有接头；否则可能会接触不良或因加长部分不符合要求而产生发热、打火，引发火灾或漏电，危及人身安全。连接

线过长时，严禁缠绕成小圈，以免产生涡流发热。

在建设冷库的过程中严禁用铜丝或导线代替保险管（丝），保险管烧断后应换同规格保险管（丝）；否则保险管（丝）不起作用，使电路板失去保护，容易损坏芯片和其它元件，甚至烧坏电路板。

制冷设备-蓬莱市制冷设备厂家-新融制冷(诚信商家)由临沂新融制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂新融制冷设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事制冷设备，二手冷库，空调回收的服务商，欢迎来电咨询。