

TPU美国路博润 58237 柔韧性好 透湿透气 流延薄膜 吹塑成型 挤出 注射成型

产品名称	TPU美国路博润 58237 柔韧性好 透湿透气 流延薄膜 吹塑成型 挤出 注射成型
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPU(热塑性弹性体橡胶)/58237 TPU/路博润

用途：薄膜级

特性备注：芳香,高弹性

重要参数：熔体流动速率:14 g/10min 密度:1.22 g/cm³ 拉伸强度:34.5 MPa 断裂伸长率:550 % 硬度:87

生产厂商：路博润先进材料公司

TPU用途

在汽车部件方面：

球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等

机械·工业用部件方面：齿轮；密封件；防震部件；取模针；衬套；轴承

盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等

鞋类 垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

其他 自位轮；把手；表带等

管材·软管 高压管；

医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管 输送管；消防水带等

薄膜·板材 转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等

电线·电缆 电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

吹塑 各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜 超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液 熔接料；粘接剂；

人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层