GB17565-2007枪弹库门双锁甲级防盗安全门

产品名称	GB17565-2007枪弹库门双锁甲级防盗安全门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具:达到双人管理 指纹密码
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门参数:

- 1、产品常规门洞尺寸:高2100*宽1000*深150mm(具体尺寸现场实际测量);外层为碳钢门,内层为铁皮防盗门(带锁),可一框两门内带通风门做法。
- 2、符合标准:采用《金库门通用技术条件GA/T143,1996》和《金库门JR/T0001,2000》标准制作。
- 3、防护级别:库门具有防火、防盗、防烟、防暴 (防火焰切割、防钻、防冲击)等功能,全钢材料,防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143,1996 》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。
- 4、库门外观:外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
- 5、枪弹库门结构a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构;金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm,与底部之间的间隙应不大于5mm,且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓,采用 3 0mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓,上、下面各2个门栓,伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。
- b) 门扇采用4mm厚的钢板,门框采用8mm厚钢板焊接制作。
- c) 机械锁传动具有两向锁栓,采用大手轮。传动机构灵活,门铰链除能支撑门扇的重量外,还能进行调节,以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下,门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活,手动暗掣在受到不大于30N的力作用下,即可将门扇锁住或打开。
- d) 主门配置2 把机械防盗锁(备用锁)和1 套智能*库门嵌入式控制系统。

e) 双人电子密码锁由主锁(门锁A)和副锁(指纹密码锁B)组成,主锁、副锁距离3-5米,需要两人同时操作才能开启,开启程序为:1、将钥匙插入主锁(门锁A)等待开启;2、插入副锁钥匙(指纹密码锁B)旋转至极限并保持不动,同时输入密码并按确认键,如操作正确,应答指示灯发亮;3、主锁(门锁A)操作员听到开锁信号"嘟"声后,在1.5秒内迅速开启主锁,否则本次操作失败,必须按程序重新操作。