

池州led屏 户外led屏维修 炫影

产品名称	池州led屏 户外led屏维修 炫影
公司名称	安徽炫影亮化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新站工业园E区30栋2楼
联系电话	18297935092

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽炫影亮化工程有限公司

LED之所以受到广泛重视而得到迅速发展，是与它本身所具有的优点分不开的。这些优点概括起来是：亮度高、工作电压低、功耗小、大型化、寿命长、耐冲击和性能稳定。如果只有一种色就叫做单色或单基色屏，制作室内LED屏的像素尺寸一般是1.5-12毫米，常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体。LED的发展前景极为广阔，正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，可靠性、全色化方向发展。

室外LED屏的像素尺寸多为6-41.5毫米，每个像素由若干个各种单色LED组成，常见的成品称象素筒，大型led屏，双色象素筒一般由2红1绿组成，三色象素筒用1红1绿1蓝组成。LED的发展前景极为广阔，户外led屏维修，正朝着更高亮度、更高耐气候性、更高的发光密度、更高的发光均匀性，可靠性、全色化方向发展。对于户外LED显示屏根据使用的环境，对大亮度会有不同的要求，因为在环境光线比较强的场合，就要求LED显示屏的亮度要高一些，才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下，显示屏坐南朝北对大亮度要求低一些，只要达到4000CD/m2就能满足要求，而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮。

度能达到7000CD/m²，全彩led屏维修，朝东和朝西与朝南的要求是一样的，因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。

户外led显示屏黑屏解决的方法：请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。（注：+5V，池州led屏，勿接反、接错）；检查并确认连接LED显示屏及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。全彩色LED显示屏由红色、绿色和蓝色LED灯组成，可显示白平衡和16,777,216种颜色。贴片式LED发光灯（或称SMD LED）就是LED发光灯的贴焊形式的封装，可用于户内全彩色显示屏，可实现单点维护，有效克服马赛克现象。

池州led屏-户外led屏维修-炫影(推荐商家)由安徽炫影亮化工程有限公司提供。安徽炫影亮化工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的城市景光灯具等行业积累了大批忠诚的客户。炫影带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！