

td带式斗式提升机优惠报价

产品名称	td带式斗式提升机优惠报价
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

产品详情

HL型环链离心斗式提升机，由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置，利用"掏取法"进行装载，"离心投料法"卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。

TH系列斗式提升机工作原理:TH系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。TH型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料，挖取式装料。牵引件用合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长，轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置，能保持恒定的张紧力，避免打滑或脱链，同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性，能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。TH型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料，td带式斗式提升机，物料温度在250 以下。

是一种大型提升机械设备。由电机带动机械设备，以带动钢丝绳从而带动容器在井筒中升降，完成输送任务。矿井提升机是由原始的提水工具逐步发展演变而来。现代的矿井提升机提升量大，速度高，安全性高，已发展成为电子计算机控制的全自动重型矿山机械。

矿井提升机主要由电动机、减速器、卷筒(或摩擦轮)、制动系统、深度指示系统、

测速限速系统和操纵系统等组成，采用交流或直流电机驱动。按提升钢丝绳的工作原理分缠绕式矿井提升机和摩擦式矿井提升机。缠绕式矿井提升机有单卷筒和双卷筒两种，钢丝绳在卷筒上的缠绕方式与一般绞车类似。单筒大多只有一根钢丝绳，连接一个容器。双筒的每个卷筒各配一根钢丝绳，连接两个容器，运转时一个容器上升，另一个容器下降。缠绕式矿井提升机大多用于年产量在120万吨以下、井深小于400米的矿井中。摩擦式矿井提升机的提升绳搭挂在摩擦轮上，利用与摩擦轮衬垫的摩擦力使容器上升。提升绳的两端各连接一个容器，或一端连接容器，另一端连接平衡重。摩擦式矿井提升机根据布置方式分为塔式摩擦式矿井提升机(机房设在井筒顶部塔架上)和落地摩擦式矿井提升机(机房直接设在地面上)两种。按提升绳的数量又分为单绳摩擦式矿井提升机和多绳摩擦式矿井提升机。后者的优点是:可采用较细的钢丝绳和直径较小的摩擦轮，从而机组尺寸小，便于制造;速度高、提升能力大、安全性好。年产12

0万吨以上、井深小于2100米的竖井大多采用这种提升机。

TH环链斗式提升机料斗斗型及装卸方式

本输送机料斗有两种斗型：Zh型为中深斗，一般适用于输送湿、粘难抛出物料，如湿砂、型砂、化肥、碱粉、粘土等的提升；Sh型为深斗，一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料，如碎石、煤块、水泥生料、矿渣和水泥等的提升。

本机物料为掏取式装料，混合或重力式卸料，适于输送堆积密度不大于1.5t/m³的小块粉状，低磨损性物料，物料温度不超过250 。

主要技术参数：提升机型号TH315TH400TH500TH630料斗型号ZhShZhShZhShZhSh输送量m³/h3559589473118114185料斗斗容L3.7565.99.59.31514.623.6斗距mm512688链条圆钢直径*节距mm 18*64 22*86单条破断强度KN 320 480料斗运行速度m/s1.41.5传动链轮转速rpm42.537.635.331.8输送物料块度mm35405060注：表中斗容为盛水时容积，与实际填充量相近，故输送量计算时未考虑填充系数，具体选型时应根据物料特性求得修正值，以此修正值计算输送量。

td带式斗式提升机优惠报价由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限公司为客户提供“工业自动化设备,磁电设备,环保设备,节能设备”等业务，公司拥有“智天”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在山东省潍坊市临朐县城关街道的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。同时本公司还是从事链板秤皮带秤，PL斗式秤配料控制系电子皮带秤，XZ空气输送斜槽螺旋计量称的厂家，欢迎来电咨询。