

GB17565-2007特种防爆防弹门 保密室甲级防盗门生产厂家

产品名称	GB17565-2007特种防爆防弹门 保密室甲级防盗门生产厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具:达到双人管理 指纹密码
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门参数：

- 1、产品常规门洞尺寸：高2100*宽1000*深150mm（具体尺寸现场实际测量）；外层为碳钢门，内层为铁皮防盗门（带锁），可一框两门内带通风门做法。
- 2、符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作。
- 3、防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。
- 4、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
- 5、枪弹库门结构a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。
b) 门扇采用4mm厚的钢板，门框采用8mm厚钢板焊接制作。
c) 机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

d) 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能*库门嵌入式控制系统。

e) 双人电子密码锁由主锁（门锁A）和副锁（指纹密码锁B）组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁（门锁A）等待开启；2、插入副锁钥匙（指纹密码锁B）旋转至极限并保持不动，同时输入密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮；3、主锁（门锁A）操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。