

# 托辊 卡莱德托辊生产厂家 新鸿洋科技

产品名称	托辊 卡莱德托辊生产厂家 新鸿洋科技
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

## 产品详情

### 设备适用范围

滚筒输送机适用于各类箱、包、托盘等件货的输送，散料、小件物品或不规则的物品需放在托盘上或周转箱内输送。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接

过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，卡莱德托辊价格，完成多方面的工艺需要。滚筒输送机结构简单，可靠性高，使用维护方便。

缓冲托辊(impactidler)，卡莱德托辊供应，缓冲托辊用于带式输送机受料处减缓落料对输送带的冲击，主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊，它本身具有的韧性是普通金属的10倍以上，寿命为传统柱鞋的五倍，耐腐蚀阻燃，抗静电，自重轻等特点，广泛用于矿山开采。托辊辊体的高分子材料，其机械性能类似于青铜，具有很好的耐磨性，卡莱德托辊生产厂家，而且具有良好的自润滑性能，不伤皮带。缓冲托辊防腐性能优越。辊体及密封件都用高分子材料制作，耐腐蚀。在腐蚀性场合使用，使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。

### 产品介绍：

无动力滚筒输送机 又称辊道。有长辊道和短辊道两种。长辊道的辊子表面形状有圆柱形、圆锥形和曲面形几种，以圆柱形长辊道应用广。辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子，可使物品转弯。短辊道可以缩短辊子的间距，自重较轻。辊道一般稍下倾，当物品较重、线路较长时，为了推动物品时省力，斜度可取1~1.5%。如要使物品自滑，托辊，斜度可增大到2~3%。影响自滑斜度大小的因素很多，大多用实验确定合适的角度。当线路长度小于10米、物品轻于200千克时，可以布置成水平线路。自滑式辊道不易控制物品下滑速度，所以长度一般不大。辊道的宽度比物品宽度大100~150毫米。曲线段小曲率半径为辊道宽度的3~4倍。辊子间距为输送物品长度的1/3~1/4，当物品输送的平稳性要求较高时。

间距可取输送物品长度的 $1/4 \sim 1/5$ 。辊子直径按载荷大小决定。

托辊-卡莱德托辊生产厂家-新鸿洋科技(推荐商家)由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司为客户提供“港口机械,电力机械,冶金机械,矿山机械,化工机械等”等业务,公司拥有“优帕德,戴西勒,捷斯迈,卡莱德,辛汉克”等品牌,专注于化工设备等行业。 ,在南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:蔡女士。