

冷却塔节水圆形冷却塔“本信息长期有效”

产品名称	冷却塔节水圆形冷却塔“本信息长期有效”
公司名称	山东旭能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区新兴街12号
联系电话	18706552566 18706553278

产品详情

(二) 冷却塔停机后的清洗、保养

1、散水系统

检查冷却塔中心管、洒水管、喷头有无破损松动淤塞，及时实行修补、固定，清除洒水管及喷头内部的污物，以保证供水畅通，喷水布水均匀。冲洗冷却塔水盘及过滤网，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕可打开泄水阀门排掉水盘积水。

2、散热系统

清洗冷却塔所有散热材（填料），清除掉散热材表面、孔间的水垢污物，保证散热材的洁净。如散热材无法清洗需要更换，装填时注意布放紧密，不留间隙。清洗入风网、去除污物或者更换。

3、传动系统

电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，冷却塔节水，电机接线盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

减速机：检查减速机转动是否正常，如有异响，立即更换减速机轴承。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东旭能环保科技有限公司

目前，对冷却塔噪声有两种不同的评价指标，其一为针对冷却塔设计和生产厂家的国家产品标准GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》，标准对不同循环水量与型号的产品规定用户的GB3096-2008《声环境质量标准》，标准对不同环境区域规定了声级。如果企业按照GB/T7190.1—1997、GB/T7190.2—1997的限值生产冷却塔，所有产品都不能满足GB3096—2008对于二类以下地区夜间噪声45~50dB(A)的要求，只有少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间噪声标准的要求。因此，冷却塔周围的居民和的依据国家环境噪声标准GB3096—2008要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理。

根据水、空气在填料中的相对流向，节能冷却塔分为逆流式和横流式两类，形状有圆形、方形。逆流式和横流式冷却塔各有优缺点。节能冷却塔又名：新型冷却塔，它是一个新生的产物，任何新生的产物都有一个过渡期，节能冷却塔也是，水轮机节能冷却塔的工作原理是：利用水轮机代替电机，增长了风筒，整个冷却塔去掉了电机，也就谈不上用电了，延长了风管，这样水的溢出也很好的控制了，并且水轮机不同与电机，它是利用风能带动风叶，这样噪音也很好的控制了，真正得达到了节能。

冷却塔节水圆形冷却塔“本信息长期有效”由山东旭能环保科技有限公司提供。山东旭能环保科技有限公司为客户提供“玻璃钢冷却塔,冷却塔,闭式冷却塔,全钢冷却塔”等业务，公司拥有“旭能”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省潍坊安丘市经济开发区汶水南路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。