

供应FC光纤法兰厂家直供FC SC LC光纤适配器光纤耦合器

产品名称	供应FC光纤法兰厂家直供FC SC LC光纤适配器光纤耦合器
公司名称	慈溪市顺源通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇福山路177号
联系电话	15257891549

产品详情

光纤适配器(又名法兰盘),也叫光纤连接器,是光纤活动连接器对中连接部件。系列产品包括:FC、SC、ST、LC广泛应用于光配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等。性能超群,稳定可靠。主要特性:光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤跳线之间的高连接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。变换型适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口,并提供了APC端面之间的连接,双连或多连可提高安装密度。产品类型:FC:FC/PC、FC/UPC、FC/APC SC:SC/PC、SC/UPC、SC/APC ST:ST/PC、ST/UPC、SC/APC
光纤适配器有SC,FC,ST之分。SC代表Standard Connector。ST代表Straight Tip。FC代表Fiber Connector。“/”前面部分表示尾纤的连接器型号。“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头。

“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。

“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。联适配器、SC-LC光纤转换器、SC-ST光纤适配器、SC-ST双联适配器、SC单工多模适配器、SC单工双工光纤适配器、SC单工单模适配器、SC光纤法兰适配器、SC无耳光纤适配器、SC型LC光纤适配器、SC阴阳衰减器、ST光纤耦合器、ST单工双工光纤适配器、ST单模多模光纤耦合器、ST单模多模光纤适配器、ST阴阳衰减器、

名称:适配器 衰减器 耦合器

产品型号:(FC-LC,FC-PC,FC-SC,SC-LC、APC。UPC/pc)

产品类型:(FC-LC,FC-PC,FC-SC,SC-LC ST APC PC UPC)适配器

材质:阻燃ABS工程熟料;高精度的二氧化锆陶瓷插芯,性能可靠;磷青铜

颜色:蓝色、灰色、绿色

主要技术参数 *插入损耗: 0.2dB *回波损耗: PC 40dB、UPC 50dB APC 60dB
*互换性试验: 0.2dB *振动试验: 0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)
*抗拉强度试验: 0.1dB(0-15Hg拉力, 0.9mm光纤除外)

*高温试验： 0.2dB (+85 ，持续100小时) *低温试验： 0.2dB (-40 ，持续100小时)

*温度循环试验： 0.2dB (-40 ~+85 ，循环5次后)

*湿度试验： 0.2dB (+25 ~+65 ，相对湿度93%，100小时后

应用范围 *适用于通信网络，光纤CATV设备，计算机网络接口等

连接器的品种信号较多，除了上面介绍的三种外，还有MTRJ、ST、MU等，具体的外观参见下图。

”后面表明光纤接头截面工艺，即研磨方式。

“PC”在电信运营商的设备中应用得为广泛，其接头截面是平的。“UPC”的衰耗比“PC”要小，一般用于有特殊需求的设备，一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC，主要是为提高ODF设备自身的指标。