

丙通MRO设备 施耐德控制蝶阀调节阀球阀询价

产品名称	丙通MRO设备 施耐德控制蝶阀调节阀球阀询价
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

产品详情

ATV212变频器

ATV212变频器

0.75到75kW风机泵用变频器

特性

功率范围: 0.75至75kW ,

1>200-240V 3相 , 0.75 kW 至30 kW , IP 21 ,

2>380-480V 3相 , 施耐德控制蝶阀调节阀球阀供应 , 0.75 kW 至75 kW , IP 21 ,

3>380-480V 3相 , 0.75 kW 至 75 kW , UL 类型12/IP 55 ,

4>调速范围: 1:50 ,

5>过转矩能力: 110% - 60 s.

6>内置C1 , C3级 EMC滤波器 ,

7>内置通讯协议覆盖绝大多数市场需求: Modbus , METASYS N2? , APOGEE FLN P1?及 BACnet?. 可选: LonWorks ,

8>标准: UL , CSA , 施耐德控制蝶阀调节阀球阀经销商 , C-Tick , NOM ,

9>低谐波技术 , 无需增加任何降低谐波的装置 (直流或交流电抗器) THDI < 35% ,

优势

1>专注集中化管理 ,

2>及时查看能源消耗 ,

3>故障检测快速反应: 皮带断裂 , 水泵空转 , 缺相 , 电源故障等 , 九江施耐德控制蝶阀调节阀球阀 ,

4>预防性维护 , 节约成本 , 优化设备: 故障预警 , 运行时间等 ,

5>易集成到楼宇管理系统中 ,

6>专注用户友好性 ,

7>安装工具 , 参数调节 , 施耐德控制蝶阀调节阀球阀询价 , 监测功能 (支持8国语言的远程图形终端 , 多功能器 , 蓝牙及SoMove Mobile软件).

8>紧凑 : 容易集成到您的系统中 , 可以并排安装 , 维护简单 ,

9>专注保护 ,

10>持续服务保证 ,

11>楼宇功能 (火灾模式 , 装置监控 , 机械保护功能等) ,

12>内置EMC 滤波器 , 低谐波技术 (THDI <35%).

WATSG自动电源转换系统

WATSG自动电源转换系统

特性

符合标准GB14048.11-2008

污染等级工业 级

工作温度-5 ° C to +40 ° C

电器级别PC级

使用类别AC-33iB

获得CCC证书并通过EMC电磁兼容性测试

PC级转换开关

接通、承载，但不用于分断短路电流

>电流等级32-800A

>执行元件为WG负荷隔离开关

>对外零飞弧

>具备较高短路接通及短时耐受能力

优势

智能转换未来

功能丰富，，连接简便，转换稳定

应用

保障重要负荷供电

为照明、消防负荷及动力负荷供电

EasyCan低压电力电容器

特性

- 1>电容器罐内集成了三相分别独立的单元，每个单元采用经金属处理的聚膜为绝缘介质
- 2>特殊的外壳设计及金属镀层技术，提高自愈能力
- 3>电容器罐内采用特殊树脂材料填充密封（无聚氯），可保证良好的热稳定性和散热性
- 4>的防触电接线端子，集成了放电电阻，同时特殊的力矩紧固设计，确保与电缆的紧密连接
- 5>操作频率，高达5,000次/年
- 6>平均寿命高达100,000小时

安全性

- 1>自愈保护
- 2>三相压力保护
- 3>放电电阻

兼容性

- 1>外形紧凑、尺寸小巧、便于安装
- 2>适合不同柜体安装

优势

- 1>产品系列完整，性能参数优异，产品覆盖400V 480V 以及525V电压等级
- 2>可以单独使用也可以配合调谐电抗器使用，覆盖5.7%，7%，14%电抗率等级
- 3>选型简单，补偿方案齐全
- 4>标称乏值等同于实际输出乏值，无需换算

应用

单独使用的电容器适用于轻度和中度谐波污染的环境，
配合调谐电抗器使用的电容器适用于重度谐波污染的环境。

广州市丙通电子元件有限公司

丙通MRO设备-施耐德控制蝶阀调节阀球阀询价由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司是从事“机电工控,仪器仪表,工具劳保”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丙通业务部。