

# 绵阳油田联合站全频道水处理器 广州双新环保

产品名称	绵阳油田联合站全频道水处理器 广州双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

## 产品详情

### 双新环保设备——油田联合站全频道水处理器

内磁水处理器的磁场使病菌、藻类植物不可或缺的自然环境被毁坏，而且溶氧在直流变频高频率磁场的作用下产生一些如O<sub>3</sub>、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>等对病菌、藻类植物具极强破坏力的化学物质，具有灭藻的作用。油田联合站全频道水处理器

### 双新环保设备——油田联合站全频道水处理器

旁流冷却循环水处理器是在原来的全流式的水处理器的基本上开发设计的新一代商品，商品选用单脉冲式底压静电场的基本原理，油田联合站全频道水处理器订制，依据水体的转变全自动调节工作中输出数据信号。水处理器解决后，水分子集聚度减少，构造产生变化，如水分子的偶极距提升，旋光性提升，油田联合站全频道水处理器价格，界面张力扩大，绵阳油田联合站全频道水处理器，进而扩大了水分子的溶垢工作能力，做到水垢清洗的目地。油田联合站全频道水处理器

缠绕式全频道智能感应水处理器选择易行的感应式电磁场结合，由主机输至多组电感线圈上的若干脉冲信号群众，首先按一定规律进行变频和扫描，使扫描周期里对应于某个流速的脉冲频率信号总能出现2次，即使流速有所变化也会给出并扫描到相对应的共振点；高频脉冲信号群在电感线圈上产生电磁场并形成磁场线（如图示），磁场线不断切割水中流动的离子，从而达到改变钙、镁盐晶体结构的目的。

全频道智能感应水处理器的智能检测反馈指令系统，用于针对某个被处理水特性施以足够的功率和合适的频率实现防垢的目的，水处理仪旨在为被处理水系统改善并建立起特定的环境，在这种环境中不但新的水垢难以形成，油田联合站全频道水处理器多少钱，而且已经结成的水垢会变软变薄随水流排出

, 进而创造出三价氧化铁生成四氧化三铁的环境条件, 使氧化得到控制, 防止腐蚀。

设备技术参数:

输入电源:AC220V/50Hz

工作电压:<36v

<36v

输出频率:10Hz-500KHz

消耗功率:75W-600W

适应水质:总硬度 700mg/L (以CaCO<sub>3</sub>计)、水温<100 、流速=5m/S

工作压力:1.0/1.6Mpa

防垢率 98%、除垢率 98%、杀菌灭藻率 95%、钢管腐蚀率 0.125mm/a

有效期:水经处理后有效时间为3小时

设计寿命:20年

产品质量符合国家行业标准HG/T3133-2006《电子式水处理器技术条件》要求。<100

绵阳油田联合站全频道水处理器-广州双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。双新环保——您可信赖的朋友,公司地址:广州市增城区新塘镇白石路2号,联系人:李小姐。