

邢隆井盖支持定制 树脂地沟盖板价格 日照树脂地沟盖板

产品名称	邢隆井盖支持定制 树脂地沟盖板价格 日照树脂地沟盖板
公司名称	济南邢隆井盖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区历山北路66号济南黄台五金机电城有限公司F区170号
联系电话	13969151987 13969151987

产品详情

井盖等级标志设置场合轻型Q禁止机动车进入的绿地、甬道、自行车道或人行道普通型P汽10级及其以下车辆通行的道路或停放场地重型Z机动车通行的道路或停放场地井盖是用来掩盖道路上或家中深井的防御物，用来防止人或物掉下。

井盖一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全，使用圆形，主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样如果井盖被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去。

1、每批随机抽取2套检查井盖进行承载能力试验。如有一套不符合要求，日照树脂地沟盖板，则再抽取2套。如再有一套不符合要求则该批井盖为不合格。

2、调整检查井盖的位置，使其几何中心与荷载中心重合，以1—3KN/s的速度加载，加载至2/3试验荷载，然后卸载。此过程重复进行5次，加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形，再以上述相同速度加载至试验荷载，5分钟后卸载，井盖，支座不得出现裂纹。

1、按GB/T9341的要求试验后，弯曲强度的平均值 22MPa，单块小值 18MPa。

2、按GB/T1043的要求试验后，冲击强度的平均值 104KJ/m²，单块小值 6 × 103KJ/m²。

3、按GB/T1041的要求试验后，压缩强度的平均值 25MPa，单块小值 20MPa。

4、按GB/T1040的要求试验后，拉伸强度的平均值 10MPa，单块小值 8MPa。

5、按GB/T9341的要求试验后，弹性模量的平均值 1000MPa，单块小值 600MPa。

6、按GB/T78810的要求试验后，吸水率<1%。

7、将复合井盖的试件放在20%硫酸溶液中浸泡48h，表面无明显腐蚀，且复合井盖试件的质量损失<1%。

8、进行耐温性试验，复合井盖的强度相对变化率 5%。

本公司生产球墨铸铁井盖，球墨铸铁雨篦，沟盖板，树篦，树围，树池篦子，可订做各种规格的铸铁井盖和铸铁篦子，价格低，表面漂亮，欢迎来图定做

铸铁井盖分为球墨铸铁井盖和灰铸铁井盖，同等重量的球墨铸铁井盖要比灰铁井盖抗压能力强，圆形，方形，防盗形，开启形，我们还生产铸铁雨水篦子，树篦，电缆盖板，水沟盖板

球墨铸铁材质是采用球墨铸铁QT500-7材质浇铸而成的产品，通过球化剂对于铸铁进行球化，使得铸铁结构结合更紧密，密度更高，强度更强，韧性更好。其综合性能接近于钢，树脂地沟盖板定制，性能优异。

性能特点：

墨铸铁篦子特点：

1、寿命长：耐腐蚀，无污染，免维护，可以使用50年以上。

2、承载力高：承载力远超其它种类产品，承载压力大，树脂地沟盖板厂家，防断裂、车辆坠落等安全事故。

3、防盗：普通防盗设计、新型防盗设计，井盖和井圈采用高强螺栓连接，一体设计。

4、安全性好：井雨水单算，不会产生跳、跷、移位等现象，无噪声、。

应用范围：

应用：铸铁篦子主要应用于市政道路排水，集水井，小区，厂矿企业，树脂地沟盖板价格，有雨水积水的地方都要建立排水管道，使路面多余的积水排入地下污水管网，铸铁篦子是建筑工程的材料。

600*600球墨铸铁正方形井盖（按照底板镀锌钢板5mm）

球墨铸铁井盖（外框） $0.6*4*(边框高度+折边宽度-1.5个边框厚度)*0.005*7930kg/m^3$

球墨铸铁井盖（内框） $0.6*4*(内框高度+折边宽度-1.5个边框厚度)*0.005*7930kg/m^3$

底部镀锌钢板5mm $0.6*0.6*0.005*7850kg/m^3$

例2.600*800球墨铸铁长方形井盖（按照底板镀锌钢板5mm）

球墨铸铁井盖（外框） $(0.6+0.8)*2*(边框高度+折边宽度-1.5个边框厚度)*0.005*7930kg/m^3$

球墨铸铁井盖（内框） $(0.6+0.8) * 2 * (内框高度+折边宽度-1.5个边框厚度) * 0.005 * 7930\text{kg/m}^3$

底部镀锌钢板5mm $0.6 * 0.8 * 0.005 * 7850\text{kg/m}^3$

例3. 600球墨铸铁圆形井盖（按照底板镀锌钢板5mm）

球墨铸铁井盖（外框） $0.6 * (边框高度+折边宽度-1.5个边框厚度) * 0.005 * 7930\text{kg/m}^3$

球墨铸铁井盖（内框） $0.6 * (内框高度+折边宽度-1.5个边框厚度) * 0.005 * 7930\text{kg/m}^3$

底部镀锌钢板5mm $(0.3 * 0.3) * 0.005 * 7850\text{kg/m}^3$

新型隐形井盖，由井框、井盖组成，井盖设计为方形的凹槽。其剖面也可设计为倒梯形，这样可使井盖与井框的配合更加紧密，改善了目前井盖的不足，隐形井盖只在地表面暴露四边边框，井盖的中间凹下一定深度，凹面的底部设计为弧形，凹面上设有加强筋。轻型隐形井盖为钢板结构，表面直接可铺贴地砖。

邢隆井盖支持定制(图)-树脂地沟盖板价格-

日照树脂地沟盖板由济南邢隆井盖有限公司提供。济南邢隆井盖有限公司是山东济南机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邢隆井盖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邢隆井盖更加美好的未来。