

岩棉板托架设置方案A山西岩棉板托架设置方案

产品名称	岩棉板托架设置方案A山西岩棉板托架设置方案
公司名称	安平县鼎坤丝网制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安平县台城村村东南600米处
联系电话	18732821313 18732821313

产品详情

岩棉板托架设置方案A山西岩棉板托架设置方案

岩棉托架安装方法:

- 1.两个岩棉托架之间只能设置一个补偿器，补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长;
- 2.两岩棉托架之间的管道应严格在一条直线上，不允许有折角;
- 3.两相临岩棉托架的间距应根据所选用的补偿方式确定，应能承受管道的推力;
- 4.补偿器应贴近岩棉托架设置;
- 5.导向支架应根据补偿器的要求设置;
- 6.滑动支架在两岩棉板托架之间部分设置，间距根据管道刚性、强度条件确定

近年来，随着我国经济的快速发展以及建筑总量

的不断攀升，建筑能耗已占到我国总能耗的27.5%，

为了深入贯彻落实科学发展观，建立资源节约型、社会

友好型社会,国家对民用建筑节能提出了更高的要求。

然而，随着建筑节能的推广、普及速度的加快,相关设

计理论、施工技术、安全保障依旧落后于市场的需要。

通过H型托架式外墙外保温体系解决外墙外保温层

易脱落、安全储备低等相关问题。

更多详细信息请查阅网址<http://www.jituge.cn>