

# 耐高温涂料 丰尔雅涂料厂家 耐高温涂料市场

产品名称	耐高温涂料 丰尔雅涂料厂家 耐高温涂料市场
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

## 产品详情

### 环氧树脂防滑地坪漆施工过程

#### 1. 基面处理

将原有地面上的杂物（如：水泥块、油漆等），必须处理完全；对较为光滑的基础地面应进行打磨处理，以增加原始地面与Epoxy的粘接强度。用2m靠尺检查，工业耐高温涂料，高区部分用磨光机磨平，粉尘用小型工业吸尘器吸净。地面表层含水率应小于6%，不合要求处须用煤气烤枪烘干等方式处理至干燥为止。

#### 2. 滚刷环氧树脂底油

将Epoxy和固化剂按比例调配好，耐高温涂料，把调配好的Epoxy底涂用平刀或滚筒均匀地涂布在干净、干燥且粗糙的地面上，待其自然固化。固化时间为8小时（视天气而定）为宜。检查底涂涂布情况，如有被基础地面完全吸收的现象须重新涂布。

### 环氧地坪漆特性

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，耐高温涂料市场，颜色亮丽多样，清洗简单。环氧地坪漆对水泥具有强的渗透和好的附着、硬度高、机械强度高、耐磨、耐腐蚀等利益。环氧地坪终究选择何种？溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧树脂地坪

漆，适用于需求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面亮光、简略清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家私等工作出产车间的高标准地上。

环氧地坪漆施工方法：基面处理：依素地状况做好研磨或喷砂处理。

底漆：a、刮涂防静电底漆，要求表面电阻在 $1 \times 10^9$ 以下 b、铺设铜箔，耐酸碱耐高温涂料，间隔 $3m \times 3m$ ，纵横交叉形成网络状，并连接地点中涂：a、刮涂防静电砂浆 b、刮涂防静电腻子面涂：刷涂、喷涂或慢涂防静电面层养护地坪：48小时后方可上人，7天后方可达到较好效果(气温 $25^\circ\text{C}$  为准，低温情况下，开放时间需适度延长)；不管什么颜色施工过程都是一样的哦。

耐高温涂料-丰尔雅涂料厂家-耐高温涂料市场由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照市丰尔雅涂料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事日照船用漆，日照船舶漆，日照关西船舶漆的厂家，欢迎来电咨询。