

# 宝山区防火板材测试防火等级检验报告

产品名称	宝山区防火板材测试防火等级检验报告
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 检验防火材料的特性类型

- 易燃性——在要求的试验标准下，原材料或产品开展有焰点燃的工作能力
- 阻燃性——在要求的试验标准下，原材料不可以开展有焰点燃的工作能力。
- 阻燃等级——原材料所具备的缓减，停止或避免有焰点燃的特点。
  - 凝结相阻燃性——无卤阻燃剂在高聚物的表层可以产生一层炭化层；
  - 液相阻燃性——释放稀有气体，影响点燃链；
  - 物理学效用——可以产生一种低热传导率的防护层。

### 服务范围

领料行业：纤维材料、装饰建材、电子电气、纺织品、交通出行、煤矿业等。原材料类型：硫化橡胶、塑胶、电缆电线、塑料薄膜、塑料泡沫、建筑装饰材料、木地板、纺织物、建筑涂料、家具及部件等。

### 检验根据和规范

GB 8965-98 中国阻燃性服规范 GA 10-91中国消防队员一般防护衣特性规定及实验方式 GB 8624-201建筑装饰材料的阻燃等级检测规范 GB 11049毛毯点燃功能测试 EN 1103 服饰用纺织产品防火安全检测 GB 8624-2006 建筑装饰材料及产品点燃特性等级分类 IEC 60332电缆电线点燃

### BS476-7防火阻燃级别测试标准

测试标准是在点燃箱里点点燃试品，引燃源为天然气辐射板及中小型天然气气炉。辐射板的辐照度在离75mm处为32.8kw/m<sup>2</sup>(表层)，气炉的火苗高75-100毫米，与辐射板在同一方向增加于试件。试品曝露在辐射源热原板内10min。纪录1.五分钟及十分钟试品的火苗散播水平。检测结果分为4个级别，Class 1、Class

2、Class 3、Class 4。Class 四级原材料火灾危险性很高，不允许用为装饰建材。

大家的服务有：

- 1、金属材料及非金属材质检测分析
- 2、稳定性检验 耐腐蚀 脆化 冲击性 抗压强度
- 3、物理性能检验 拉伸 缩小 扭曲 弯折 冲击试验 标准件物理性能等检测
- 4、有害物检验 ROHS 甲酰胺AZO 卤素灯泡Halogen PAHS苯系物 Phthalates邻苯二盐 Cd镉成分 Pb含铅量
- 5、金相分析检测 断裂面检测 涂层薄厚 晶粒大小 硬底化层深层
- 6、进出口澳大利亚PVOC，COC 及进出口其他国家预配前查验