

武进区外墙保温材料阻燃检测报告

产品名称	武进区外墙保温材料阻燃检测报告
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

墙体保温产品检测哪些项目:

一：墙体保温原材料详细介绍 用以工程建筑墙面的一类保温隔热材料，依据应用部位可分成：墙体保温原材料，墙体保温原材料，墙体保温原材料；依据保温隔热材料的本质成份可分成：无机物保温隔热材料和有机化学保温隔热材料。

二：墙体保温材料的分类保温隔热材料有很多类型，运用范畴也很广。较为常见的有：气凝胶毡、夹层玻璃棉纺织品、维耐隔热保温毯、隔热玻璃棉板、聚氨酯材料、墙体保温耐碱网格布等。

夹层玻璃棉纺织品的主要用途：中央空调隔热保温、通风风管隔热保温、钢架结构隔热保温、加热炉隔热保温、除尘设备、蒸气保温管道等。

维耐隔热保温毯的主要用途：原油、化工厂、热电厂、钢材、稀有金属、工业电炉等领域隔热机器设备的保温隔热与维护。船只、列车、车辆、飞机场等交通设施的高温隔热保温。

电器产品的隔热保温，如烧烤炉子、电烤箱、烤箱、微波炉加热等。

渗入环氧树脂生产加工成板块，是房地产工程建筑及冷气机优质的垫片隔热保温、消音板。

隔热玻璃棉板的主要用途：

工程建筑外墙保温、房屋房顶等环保节能防潮运用。

各种各样排烟道里衬和工业窑炉的隔热保温运用。

各种各样民用型冻库、仓库和地铁站、隧道施工等基本隔热运用。

高速路、飞机场和工程建筑等基本隔离层运用。

游泳馆、渠坝等补漏防虫工程项目。

中超低温制药业隔热系统软件。

三：墙体保温原材料关键检验新项目

点燃特性：竖直点燃、引燃温度、阻燃等级、水准点燃、炙热棒

热特性：热变形温度、分解反应温度、维卡变软点、高低温试验冲击性、玻璃化变化温度、融化温度
适用范围：导电率能、耐蚀性能、耐寒特性、耐液压机特性、介电强度能、透气性特性
工艺性能：堆积密度、透光度、雾度、淡黄色指数值、细度、膨涨比、水分含量、酸值强度