

降温冷风机 排风换气冷风机

产品名称	降温冷风机 排风换气冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

特点

冷风机，不仅能给绝大多数工厂带来福音，也能为全球作出一些贡献，因为它不单单是一台空调机，做到降温效果，它还能做到送风，排风换气过滤尘埃，对大气层也造成不了破坏，其原理是利用水蒸发来吸收热量达到降温效果，其显著特点是：

1. 每小时用电1度(不需用压缩机);
2. 每台适用面积：100—150平方米;
3. 降温达4度—10度;

环保空调又名冷风机，是采用湿帘作为降温介质，水从湿帘的顶部沿湿帘的波纹表面均匀的流下。冷风机内部的风机工作时，进行抽风，产生压力，迫使未饱和的空气流经多孔湿润湿帘表面，空气中大量的显热转化为潜热，冷风机迫使进入室内的空气从干球温度降低接近湿球温度，增加了空气的湿度。

同时空气中的水份在蒸发过程中将吸收空气中的热量，使得干燥的热空气变为洁净湿润的凉爽空气,从而起到降温增湿的作用。降温冷风机 排风换气冷风机

使用方法

加入池口的水应该为清洁水，以保持环保空调管路畅通和水帘的高效率真.如有发现水帘供水不足或者是不均时,要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水),水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口,尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞,检查喷水管路是否位于湿帘的正中.)对于水帘+环保空调控制开关应该装在室内,在使用前,应该确保水帘和水池中无杂物,每年清洗1~2次,冬季不使用时需要将池内的水放干,用塑料布箱体包扎好，以免杂物进入机内,防止灰尘.降温冷风机 排风换气冷风机

主机安装应该注意:

1、通畅的清新空气供应是环保空调对安装环境的要求，要有敞开或半敞开的门或窗。

2、环保空调的支架要确保能支撑整个机体及维修人员的重量，采用钢管焊接而成。

3、要做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏。另外电源是直接连接室外主机的，所以应装有空气开关。降温冷风机 排风换气冷风机

安装时注意好以上几点，会有效的提高环保空调的使用效率，节约使用耗能，使用空间也会更好的享受到环保空调优越之处。