

直角弯头规格 力源 直角弯头

产品名称	直角弯头规格 力源 直角弯头
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

如何选择软管接头的型号

- 1.尺寸。软管公称通径，选用接头型式（主要有法兰联接、螺纹连接、快速接头连接）以及管接头的尺寸，管接头的长度；
 - 2.压力。根据管接头的实际工作压力，查询好管接头的公称通径与压力表；
 - 3.介质。管接头中所输送的介质的化学属性，考虑好管接头材质的耐腐蚀性能，决定管接头各零件的材质；
- 24°锥式密封即复合密封，该密封形式为金属—金属硬密封和金属面带O形圈弹性密封复合结构，两接头端为米制细牙螺纹带24°扩口(密封斜面角度)结构。

液压系统中管道和管接头的联接办法也有不同，直角弯头，管道旋入端选用的是连接螺纹。锥螺纹凭借着自己的椎体旋紧并运用聚四氟乙烯等物质进行密封操作，主要被应用中低压的液压系统中。

细牙螺纹的密封作用好，直角弯头厂家，常常被用于高压系统中，但它需求运用组合垫圈或许O型圈来针对端面的关闭作业，有时也会用到紫铜垫圈，90度直角弯头，它比较适合在联接纳壁比较厚的管道中，直角弯头规格，其组成部分主要有接头体、接纳和螺母。

接头附件包括：螺母、卡套、扩口芯子、扩口套、扩口螺母。管接头用于仪表等直线衔接，衔接方式有承插焊或螺纹衔接。主要用于小口径的低压管线，用于需常常装拆的部位、或作为使用螺纹管件管路的终调整之用。

液压系统中少不了软管接头，因为管接头是油管与油管、油管与液压元件之间的可拆卸连接。它应满足连接牢固，密封可靠，液阻小，结构紧凑，拆装方便等要求。

管接头的形式很多，按接头的通路方向，有直通、直角、三通、四通、铰接等形式；按其油管连接方式分，有管端扩口式、卡套式、焊接式、扣压式等。管接头与机体的连接常用圆锥螺纹和普通细牙螺纹。用圆锥螺纹连接时，应外加防漏填料；用普通细牙螺纹连接时，应采用组合密封垫（熟铝合金与耐油橡胶组合），且应在被连接件上加工出一个面。

直角弯头规格-力源(在线咨询)-直角弯头由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。力源带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事天津扣压接头，北京扣压接头，河北扣压接头的厂家，欢迎来电咨询。