

风机盘管二通阀规格 阀安得 云南风机盘管二通阀

产品名称	风机盘管二通阀规格 阀安得 云南风机盘管二通阀
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：福建省阀安得流体科技有限公司

浮球阀的介绍

浮球阀是球体无支撑轴，球体被两阀座夹持其中呈“浮动”状态，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。浮动球阀主要有阀座密封设计、可靠的倒密封阀封杆、防火静电功能、自动泄压和锁定装置等结构特点。浮动球阀适用于：化工，石油，冶金，风机盘管二通阀哪家好，等行业及含介质，杂质多，风机盘管二通阀规格，腐蚀严重的长输管线。浮动球阀的主要结构特点为：1.阀门设有开、关位置指示；2.锁定装置；3.阀杆防飞结构；4.防静电装置；5.防火结构；6.阀座密封结构；7.中法兰（阀体与左体连接部）无外漏结构。浮动球阀根据不同的使用要求，以壳体材料为基础分为：普通碳钢系列（WCB&A105）；不锈钢系列(304，316);低温钢系列(LCB，LCC);抗硫系列等。浮动球阀适合一般工业使用。

福建省海希阀门有限公司是铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和采暖卫浴类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

铜阀门常见故障及维修

阀杆与填料压盖咬住

处理方法：更换或返修。

零部件之间咬住或咬伤

处理方法：适当润滑阀杆。

阀门密封面擦伤、阀杆光柱部分咬擦伤和阀杆螺纹部分咬伤等。

密封面研磨后有磨粒嵌入密封面里，未清理干净，造成密封面擦伤；有的经使用后，磨粒在介质的冲刷下，云南风机盘管二通阀，磨粒排出而粘在密封面上，经阀门开关，造成擦伤。

处理方法：合理选用研磨剂，密封面研磨后必须清洗干净。

1 闸阀 截断或接通介质流（全开或全关，一般不做调节流量使用）应用较广泛；多用于大管径管道安装于设备进出口

2 截止阀 截断或接通介质流（全开或全关，不允许用于调节和节流）结构简单，启闭时间短，密封性好，阻力大；多用于口径 300mm 的管道安装于设备进出口

3 蝶阀 截断或接通介质流。也可作调节用 结构简单、成本低，可调范围较大；多用于大管径管道安装于设备进口侧

4 球阀 截断或接通介质流。也可作调节用 阻力小，密封性好，成本高；通常适用于无颗粒杂质类的液体、气体；多用于小管径管道安装于设备进口侧

5 止回阀 阻止介质倒流 —— 安装于设备出口侧

福建省海希阀门有限公司是铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和采暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

风机盘管二通阀规格-阀安得(在线咨询)-云南风机盘管二通阀由福建省阀安得流体科技有限公司提供。福建省阀安得流体科技有限公司为客户提供“铜阀门,温控阀,空调系列阀门,自来水系列阀门等”等业务，公司拥有“Haisea海希”等品牌，专注于闸阀等行业。，在福建省南安市成功科技开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。