

纳米硅防火玻璃 无锡防火玻璃 芜湖尚安防火玻璃

产品名称	纳米硅防火玻璃 无锡防火玻璃 芜湖尚安防火玻璃
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

单片防火玻璃的钢化工艺，一般要求高强度钢化玻璃的表面应力达到170-250Mpa。采用钢化工艺表面应力很难达到250Mpa，这时玻璃变形严重，甚至玻璃表面出现裂纹，无锡防火玻璃，玻璃在钢化过程中及其容易破损。要得到较高的表面应力，应采用大风压进行钢化处理，而且玻璃加热应比正常的加热温度要提高，加热时间也要适当延长，1.5小时防火玻璃，这样才能充分消除玻璃的残余应力，有利于形成高强度钢化玻璃的耐火性能。

防火玻璃作为安全玻璃中的一员，除了具有普通玻璃的一些性能外，还以其阻缓火势蔓延、隔热的性能，纳米硅防火玻璃，逐步得到人们的青睐。为了达到防火玻璃性能的要求，复合防火玻璃厂家，防火玻璃的尺寸、厚度、外观质量、弯曲度、光学性能、耐热性能、耐辐射性能、抗冲击性能等方面都必须符合GB15763.1-2001中的统一规定。各种防火玻璃产品都必须经过国家规定的质量监督检验中心检测合格后，发给产品合格证书后，方能进入市场销售及安装使用。

防火玻璃的是根据什么分类的：根据防火玻璃的结构、防火性能和耐火极限分类.按结构分:复合防火玻璃(FFB)和单片防火玻璃(DFB);按耐火性能分:隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类);按耐火极限分5个等级:0.5h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h.补充一下:隔热型防火玻璃根据生产工艺不同，分为灌浆防火玻璃和复合防火玻璃.灌浆防火玻璃的隔热性能好，复合防火玻璃的防火性能好.

纳米硅防火玻璃-无锡防火玻璃-芜湖尚安防火玻璃(查看)由芜湖尚安新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖尚安新材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!