

工业滑升门，电动滑升门，遥控滑升门，滑升门，滑升门厂

产品名称	工业滑升门，电动滑升门，遥控滑升门，滑升门，滑升门厂
公司名称	合肥庐阳区美河自动门经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区缤纷南国沐风居8#5区105+205室
联系电话	18705514743 13637092221

产品详情

本公司供应制作各种：工业滑升门，电动滑升门，遥控滑升门，滑升门，滑升门厂，合肥滑升门厂家，合肥滑升门维修

工业滑升门

工业滑升门作为钢质卷帘门的升级及其替代产品，具有良好的保温、抗风性能，良好的密封、隔音效果；整体结构坚固、外观美观大方。节省空间、操作简单。工业滑升门广泛应用于车间、仓库、厂房大门、物流中心、汽车4S店等。主要优势门体系统：门体采用双面钢板，中间通过高压发泡聚氨酯材料填充，门板接口采用防夹手或凹凸缝形式设计，门体可开设透光窗、通风窗或人行通道小门。门体也可采用铝合金型材加透明聚碳酸酯板组成。五金配件：采用热镀锌钢板（钢带）冲压或滚轧而成，外观精致美观、制作尺寸准确、互换性好，表面可喷漆喷塑处理，颜色多样，经久耐用。平衡系统：采用60Si2Mn扭簧，使门体自重通过扭簧的扭力达到平衡，方便手动开启门体，减轻电机载荷，延长电机使用寿命。控制系统：采用轴式侧装电机或过渡链式电机驱动，通过遥控器、按钮开关等操作门体，电机带有手动离合开关，在停电时可通过链条或摇柄手动开启门体。安全系统：可选用安全气囊开关、门体防坠落装置、防钢丝绳断裂装置等。主要技术参数门

板：厚度40mm或50mm，发泡密度 $p=40 \pm 2\text{kg/m}$ 或 $48 \pm 2\text{kg/m}$ ，导热系数 $\gamma=0.017\text{W/m.k}$ ，颜色有白色、褐色、蓝色等多种可供选择。轨道：采用2.0mm厚热镀锌钢板滚轧而成，规格为2.5“或3”，轨道采用防脱结构设计，确保导轮在轨道内运行平稳。导轮：采用耐磨尼龙、双滚动轴承设计，运行平稳、无噪音。平衡系统：采用60Si2Mn扭簧，确保扭簧工作寿命达50000次工作循环。密封系统：门体底部采用三元乙丙密封条，侧面、顶部采用镀锌钢质扣条加橡胶密封条，门板中间连接处采用条形密封条或凹凸密封条，密封条均具有防冻、防潮、防渗水等性能。透视窗、通风窗：透视窗采用铝合金或橡胶条作边框，中间单层或双层PC板；规格通常为：650×320、530×350。通风窗采用铝合金材质百叶窗，规格可由客户自定。开小门：门体可增设小门，小门边框及扣边采用专用铝合金型材，规格通常为：750×1640。抗风压至：750Pa，特殊情况可通过增设门板外置加强筋，以满足门体抗风要求。操作方式：手动式、电动按钮操作式、遥控式。门体运行速度：10~15m/min。驱动系统：1、采用轴式侧装工业滑升门电机，电机配有减速器并可选配缓启动、缓停止功能。特殊情况下也可选用过渡链式电机驱动。2、电机驱动电压：220V/50Hz或380V/50Hz。3、额定功率：375W、750W。4、限位方式：机械限位或电子限位。5、工作温度：-15°C~+60°C。

