

海陵区鲁蜂窝纸板阻燃等级及检验报告

产品名称	海陵区鲁蜂窝纸板阻燃等级及检验报告
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

广州市蜂窝铝板防火等级检测：

蜂窝铝板金属幕墙以其质轻、抗拉强度高、弯曲应变大等诸多优点，已被普遍应用于高层建筑外墙施工。总厚薄为15mm，操作面板底板均为1.0Mm厚的蜂窝铝板仅有6Kg/m²。具有一样弯曲应变的蜂窝纸芯净重量仅为幕墙铝单板的1/5，碳钢板的1/10，相互之间联接的铝蜂窝芯就如成千上万工槽钢，纤维管遍及固定不变在所有表层内，使版面更加稳定，其抗标准气压特点大大超于铝朔板和幕墙铝单板，并具有不易变形，平面度好的特点，就算蜂窝纸芯的隔开规格型号十分大。

GB8624-2012消防安全检验检测中心，A级不燃检验

还可以保证十分高的平面度，是建筑业可以选择]的轻质原料。[1]特点管理处为铝质六边形蜂巢状，密度小（每平方米大约为3~7KG），是同厚薄同占地面积实木板净重量的1/5，钢化玻璃的1/6、铝合金型材的1/7，大幅度减少建筑工程载荷和工程预算，由于中间夹层含许多汽体，可隔音（汽体隔热性能够做到30dB）、保温隔热（导热系数能够做到0.02(m²·K/W)），无燃烧物，防火等级保证B1级，防水、防潮、无有害物释放出，公司质量的比强度大、比弯曲应变高(结构弯曲应变为肋式的1.7倍),不易变形，完全解决了别的装饰设计控制面板在每片占地面积过大时的变形、中间塌陷等缺点生产制造应用方便快捷，可随便光纤激光切割包边条，表面氟碳漆涂层可确保产品使用期限在30年以上，蜂窝铝板表面具有十分高的平整度，建筑抗震等级特点好，仅为玻璃幕墙占比的八分之一；22mm厚标件在一米简支、挠度值为11mm时荷载可保证700公斤力以上。表面经耐腐蚀力极强的氟碳树脂处理后，使之可普遍应用于商务中心的惟金属幕墙、屋顶、大中小型门店广告牌子及内墙等的设计装饰。

蜂窝纸芯，属于建材装饰产品系列中奇特，流行的铝单板幕墙，蜂窝纸芯的消防安全情况一直备受大伙儿的关注，在这个日益发展趋向的社会经济发展下，人多手杂，次之烟民众多，一不留神便会导致以外火灾事故，因而一个安全系数舒适的地理环境变成了大伙儿的规定，尤其是一些大中小型的公共场所，购物商场、湿地公园机器设备、企业办公室、写字楼、飞机场、和客运站、地铁站等公共场所。z89g8815ysqw

那么蜂窝纸芯的防火等级是否能够保证大伙儿所期待的标准呢？这一点我认为所有务必购买蜂窝纸芯做家装吊顶、金属幕墙的各位朋友们都很想要了解。那么，大伙儿最开始要弄清大伙儿所务必的蜂窝纸芯的原材料是什么，蜂窝纸芯有纸质的，也是有铝制的，一般谈及金属幕墙或者家装吊顶，纸质的肯定是不太好的，那么就仅有选择铝制的，但是铝的种类那么多，质量也不一样，大伙儿务必的到底是啥？

长盛建材装饰蜂窝铝板制造商，采用原铝进行蜂窝纸芯的生产加工，根据消费者的规定进行定制，根据计算方法出建筑项目必须的蜂窝纸芯的厚薄，专家教授现场完全免费精准测量。为保证供应的蜂窝纸芯不产生一切产品品质难题。

针对防火等级，铝板防火等级是靠两个指标来确立的，分别是在我国强制标准GB8624《建筑材料燃烧性能分级方法》和GB/T17748《铝塑复合板》国家行业标准要求。

在中国工程建筑建筑装饰材料引燃特点等级划分下列：

A级：阻燃工程建筑建筑装饰材料

B1级：阻燃性工程建筑建筑装饰材料

B2级：易燃性工程建筑建筑装饰材料

B3级：易燃性性工程建筑建筑装饰材料