

# 北京不锈钢加宽加厚轴承 无锡中佰瑞轴承公司

产品名称	北京不锈钢加宽加厚轴承 无锡中佰瑞轴承公司
公司名称	无锡中佰瑞轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区长安镇
联系电话	13915323002

## 产品详情

### 不锈钢轴承在工作中出现异常高温的原因及排除方法

不锈钢轴承工作中出现异常高温的可能性主要有：

- 1、不锈钢轴承与轴颈贴合不均匀或接触面过小（配合间隙过小），单位面积上的比压过大，这种情况大部分发生在新机器试运转或换新轴瓦后；
- 2、不锈钢轴承偏斜或曲轴弯曲、扭曲；
- 3、轴瓦质量不好，润滑油质量不符（粘度小），或油路堵塞。齿轮油泵供油压力太低，以及供油中断造成轴瓦缺油产生摩擦；
- 4、不锈钢轴承有杂物或润滑油过多，或润滑油太脏；
- 5、轴瓦有不均匀的过度磨损；
- 6、压缩机安装时主轴与电动机主轴联轴器没有找正，误差太大导致两轴倾斜。

排除方法：

- 1、用涂色法刮研轴瓦，使其接触面符合要求，改善单位面积上的比压；
- 2、适当调整其配合间隙，检查曲轴弯曲、扭曲情况，北京不锈钢加宽加厚轴承，视情况换新曲轴或进行修理；
- 3、使用符合质量的轴瓦和润滑油，检查输油管和齿轮油泵，调整油泵使压力达到要求；
- 4、清洗及更换新机油，调整好机油压力；

5、更换新轴瓦；

6、两机同心度要正、找平其公差数值要符合机器说明书规定的数值。特别是压缩机与电动机联接用刚性联接时，更要注意找正。

不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承

### 非标轴承外观基本要求

1、轴承零件不允许有裂纹、锐边、毛刺和锈蚀；滚道不允许有上道工序加工痕迹；内外圈、钢球工作面超精纹路应均匀一致，不允许有擦伤、碰伤；

2、轴承零件配合表面磨削纹路应规则一致，不允许有螺旋纹、振纹、阴阳脸及打磨痕迹，不允许出现支承印及明显的测量痕迹，不允许有磕碰伤和明显色泽差异。

3、零件表面不允许有氧化皮。套圈倒角、内外径、外内径要求亮化处理。

4、轴承套圈零件经酸洗后，工作表面不应有s伤，配合表面不应有未经酸洗可见的s伤痕迹且不影响硬度检测。

5、装配倒角。

a.装配倒角尺寸、倒角形状应符合我方产品图纸规定。

b.倒角表面无锈蚀和磕碰伤。

6、钢球

钢球外观质量标准应符合JB/T10861 标准要求。

7、保持架

外观表面应平整、光滑、刺、无碰伤、无锈蚀和明显色差，不允许有压伤、挫伤、变形及砂眼等外观缺陷。

不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承

### 不同方式分类轴承--非标轴承

1. 按滚动轴承结构类型分类(1)轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同，不锈钢加宽加厚轴承公司，分为：1)向心轴承----主要用于承受径向载荷的滚动轴承，其公称接触角从0到45。按公称接触角不同，又分为：径向接触轴承----公称接触角为0的向心轴承；向心角接触轴承----公称接触角大于0到45的向心轴承。2)推力轴承----主要用于承受轴向载荷的滚动轴承，其公称接触角大于45到90。按公称接触角不同又分为：轴向接触轴承----公称接触角为90的推力轴承；推力角接触轴承----公称接触角大于4

5但小于90的推力轴承。

(2)轴承按其滚动体的种类，分为：1)球轴承----滚动体为球；2)滚子轴承----滚动体为滚子。滚子轴承按滚子种类，又分为：圆柱滚子轴承----滚动体是圆柱滚子的轴承，圆柱滚子的长度与直径之比小于或等于3；滚针轴承----滚动体是滚针的轴承，滚针的长度与直径之比大于3，但直径小于或等于5mm；圆锥滚子轴承----滚动体是圆锥滚子的轴承；调心滚子轴承----滚动体是球面滚子的轴承。

(3)轴承按其工作时能否调心，分为：1)调心轴承----滚道是球面形的，不锈钢加宽加厚轴承价格，能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承；2)非调心轴承(刚性轴承)----能阻抗滚道间轴心线角偏移的轴承。

(4)轴承按滚动体的列数，分为：1)单列轴承----具有一列滚动体的轴承；2)双列轴承----具有两列滚动体的轴承；3)多列轴承----具有多于两列滚动体的轴承，如三列、四列轴承。

(5)轴承按其部件能否分离，不锈钢加宽加厚轴承生产厂家，分为：1)可分离轴承----具有可分离部件的轴承；2)不可分离轴承----轴承在终配套后，套圈均不能任意自由分离的轴承。

(6)轴承按其结构形状(如有无装填槽，有无内、外圈以及套圈的形状，挡边的结构，甚至有无保持架等)还可以分为多种结构类型。2.按滚动轴承尺寸大小分类轴承按其外径尺寸大小，分为：(1)微型轴承----公称外径尺寸范围为26mm以下的轴承；(2)小型轴承----公称外径尺寸范围为28-55mm的轴承；(3)中小型轴承----公称外径尺寸范围为60-115mm的轴承；(4)中大型轴承----公称外径尺寸范围为120-190mm的轴承；(5)大型轴承----公称外径尺寸范围为200-430mm的轴承；(6)特大型轴承----公称外径尺寸范围为440mm以上的轴承。

(7)非标轴承：其尺寸是根据自己设计，用以适用新产品的开发，尺寸异于标准轴承。

不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承 不锈钢加宽加厚轴承

北京不锈钢加宽加厚轴承-无锡中佰瑞轴承公司由无锡中佰瑞轴承有限公司提供。“1600系列轴承,R系列轴承,6000系列轴承”选择无锡中佰瑞轴承有限公司，公司位于：无锡市惠山区长安镇，多年来，无锡中佰瑞轴承坚持为客户提供好的服务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡中佰瑞轴承期待成为您的长期合作伙伴！