

山东金材门窗 挡烟垂壁

产品名称	山东金材门窗 挡烟垂壁
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金材门窗科技有限公司

挡烟垂壁的性能

挡烟垂壁是人防工程和高层民用建筑的地下与空间防排烟系统中将发生烟的区域分隔开来的装置，当消防控制中心发出火警信号或直接接受“烟感”信号后，为火警人员在救生和疏散创造环境，争取时间。

挡烟垂壁下垂有效高度 500mm，挡烟垂壁升降设定温度值的重复定位误差 $\pm 20\text{mm}$

挡烟垂壁电源：AC220V（单相）

耐高温性能：挡烟垂壁在 (620 ± 20) 温度下保持30min，其完整性没有破坏。

抗风性能：挡烟垂壁承受 (5 ± 1) m/s的风速时，其垂直偏角小于 15°

挡烟垂壁单价与材质密切相关

很多人都在询问，玻璃挡烟垂壁，挡烟垂壁多少钱一米？通过了解后得知，根据不同的挡烟垂壁控制设备类型，活动挡烟垂壁，在挡烟垂壁单价上都是有很大差异的，挡烟垂壁，而且与材质优劣也是有着非常密切的关系，需要根据实际情况来更好做出选择，带来的可靠性也会有更突出的表现。

正是因为挡烟垂壁单价存在差异，根据挡烟垂壁图集可以更好做出选择，选择一款性价比高，且性能更为稳定的产品，能够在防火阻燃能力上更强，为减少人民生命财产损失有非常积极的作用，需要根据实际情况来更好进行选择。

譬如，选择固定式挡烟垂壁时，选择钢制材质可能更具稳定性，那么我们选购钢制挡烟垂壁应该结合实际需要进行，同时确保在价格上更具优势，能够很大限度的提升产品在阻挡烟雾在顶棚下横向流行的能力，确保可以将人员伤亡、财产损失降低。

根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时必须严格按照消防规范执行，挡烟垂壁，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持小距离，此距离不应大于20mm。

哪些地方需要设置？

挡烟垂壁一、丙类厂房内的房间，面积大于300平米或者走廊超过40m。二、面积大于500平米，没有自然形成物（例如梁）挡烟的地方需要设置挡烟垂壁。

山东金材门窗-挡烟垂壁由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司是一家从事“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东金材门窗在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。