

广州建筑排水管检测 PVC-U管材检测二

产品名称	广州建筑排水管检测 PVC-U管材检测二
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

建筑排水用PVC-U管材/管件产品的国家标准GB/T 5836.1/2-2006发布贯彻至今已有十余年，新版标准GB/T 5836.1/2-2018已于2018.12.8颁布，并将于2019.7.1起正式实施，解读这二版本标准的内容变化，对新版标准的贯彻有很大方便之处。

1.标准前后版本的对比

下面列举二种版本的主要区别。

GB/T 5836.1 前后条款对比[1]

序号	标准条款	GB/T 5836.1-2006	GB/T 5836.1-2018
----	------	------------------	------------------

1	术语和定义	没有术语和定义章	
---	-------	----------	--

--	--	--	--

<p>除PVC树脂不宜低于80%（质量）的推荐性条款外，未给出混配料的性能及其他组分含量要求或资料。</p>	<p>树脂应符合GB/T 5761-2006*2，且K值应不小于64。</p>
<p>没有连接用胶粘剂和弹性密封圈的性能要求。</p>	<p>在资料性附录A中给出了混配料部分性能的推荐性资料。增加了术语“无铅管材”</p>
	<p>增加了术语“无铅管材”和“连接用胶粘剂和弹性密封圈”部分性能要求。</p>

3	材料分类	<p>按连接方式树脂胶粘剂和弹性密封圈两类型管材</p>	<p>按连接方式树脂胶粘剂和弹性密封圈两类型管材。</p>
			<p>铅限量分无铅和含铅两类型管</p>
			<p>材，并对应规定产品标志：管材应注明“无铅”或“含铅”。</p>

4	规格尺寸	<p>DN315的壁厚要求： (7.8~8.6) mm</p>	
---	------	-------------------------------------	--

--	--	--	--

DN315mm的壁厚要求

更正断裂伸长率8.7指m

标的要求： 80%

6

元素限量要求

增加了铅镉量浸渍试验管件的铅限量值应不大于200mg/kg。该指标仅列为型式检验项目

删除了“二氯甲烷浸渍试验”指标，增加

7

试验方法

规定有管材的落锤冲击试验条件

修改了管材的落锤冲击试验条件（见标准）。

8

出厂检验

密度指标仅出现在型式检验中

出厂检验项目增加了密度指标

9

型式检验

无尺寸组分组

增加了管材的尺寸组：DN 160mm和DN > 160mm各一组

10

检验规则

GB/T 2828.1*3抽样中，接收质量限为AQL6.5。

将接收质量限由AQL6.5改为AQL4.0。