

# 安吉县阻燃地毯检测报告

产品名称	安吉县阻燃地毯检测报告
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

广州阻燃性毛毯检验、毛毯阻燃性检测：

大家都了解如今阻燃材料应用的是愈来愈多了，尤其是对于高楼大厦工程建筑，消防安全很重要，因此必须用阻燃性毛毯。阻燃性毛毯说白了便是具备防火安全作用的毛毯。

依照在我国国家行业标准《建筑设计防火规范》，阻燃等级一般分成A、B1、B2、B3四种级别；A难燃原材料，B1阻燃原材料，B2易燃原材料，B3易燃性原材料。毛毯的防火等级一般是B1级和B2级，我国针对毛毯的阻燃等级为B1级。

一般大家较为普遍的毛毯类型：

1. 阿克苏明斯特毛毯：材料80%羊毛绒 20%涤纶
2. 威尔顿毛毯：材料丙纶布，羊毛绒混纺布，羊毛绒
3. 彩色印刷毛毯：材料涤纶，或是80%羊毛绒 20%涤纶，涤纶布
4. 簇绒毛毯：材料丙纶布，羊毛绒混纺布，羊毛绒
5. 手工地毯：材料锦纶、涤纶，羊毛绒

z89g88l5ysqw

6. 方块毯：材料丙纶布、涤纶、涤纶布

毛毯的阻燃性毛毯化学纤维材料有7种：羊毛绒、涤纶、涤纶布、丙纶布、晴纶、棉、剑麻、麻布、金银

丝。在阻燃等级能上，羊毛绒、涤纶能够做到B1级，丙纶布、锦纶等只有做到B2级。

羊毛绒具备优质羊毛绒具备纯天然的阻燃等级能，而且不容易熔融，具备优质的安全系数。因此羊毛绒成分-80%，毛毯的防火等级可做到B1.

涤纶是我国对聚酰胺纤维的产品取名，通称PA。关键种类有尼龙6和尼龙66.关键特性有：牢固耐磨损，耐磨性能好。因此尼龙66在重量做到每平方米1200克及之上，毛毯的防火等级可做到B1.

办公室地毯假如要过消防安全B1级，一般全是采用鲁斯明毛毯、1200克及之上涤纶/羊毛绒彩色印刷毯，羊毛绒手工制作毯。

办公地毯假如要过消防安全B1级，一般全是采用涤纶 PVC底的块毯、羊毛地毯