

喀什三波波形护栏 冠县通程护栏板 公路三波波形护栏编号

产品名称	喀什三波波形护栏 冠县通程护栏板 公路三波波形护栏编号
公司名称	山东冠县通程交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	15725590355

产品详情

三波波形梁护栏板厂

【规格】（长*宽*波高*厚度）

双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm；

三波形梁护栏板：长4320毫米，喀什三波波形护栏，宽度506mm，波高85mm，板厚：4mm；

【材质】Q235

【工程用量】

1、一吨双波护栏板可铺：3MM厚的80米，公路三波波形护栏编号，4MM厚的61米，

理论重量：3mm厚的为49.16kg，4mm厚的为65.44kg；

每公里3MM厚的重12.3吨，每公里4MM厚的重16.388吨。

2、一吨三波护栏板可铺：4MM厚的39.2米。

理论重量：102kg，配合130*130的方管立柱。每公里4MM厚的重25.5吨。

三波波形梁护栏板厂

公路波形梁护栏按防撞等级划分

当我们在高速公路上行驶时，安全问题是需要首先考虑的方面，说到安全问题，高速公路护栏板在其中起到了至关重要的作用。

波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏利用插拔钢，三波波形护栏施工方案，由于波形钢护栏板有良好的耐撞性能、吸收能量和的作用，既不容易被撞毁，同时又可对车辆和司乘人员起到很好的保护作用。当路面维修或其它原因需要并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开辟通道，便于车辆通过

护栏板

A，护栏板(二波)每片理重：49.16kg；4320(板长)*310(板宽)*85(波高)*3.0(板厚)；孔形：连接螺孔：18*50；拼接螺孔：22*40(直孔)，20*30；22*30(直孔)，24*20

B，护栏板(三波)，每片理重：102kg；4320*506*85*4.0；护栏板代号：普板 DB01；加强板 DB02

波形护栏又被称为波形板护栏、镀锌板护栏、防撞护栏、W锌钢护栏、道路护栏。其英文名称为corrugated beam barrier是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。波形护栏属于冷轧，半刚性护栏；一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏；按防撞等级可分为A级和S级；S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用；A级用于公路波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。

【规格】(长*宽*波高*厚度)

双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，波高85mm，板厚：3mm、4mm；

三波形梁护栏板：长4320毫米，宽度506mm，波高85mm，板厚：4mm；

【材质】Q235

喀什三波波形护栏-冠县通程护栏板-公路三波波形护栏编号由山东冠县通程交通设施有限公司提供。山东冠县通程交通设施有限公司在隔离栅、栏、网这一领域倾注了诸多的热忱和热情，通程护栏板一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。