

现加工840型彩钢瓦 昆明钢结构950型复合瓦厂家价格

产品名称	现加工840型彩钢瓦 昆明钢结构950型复合瓦厂家价格
公司名称	云南昆云工贸有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:昆云工贸 型号:840-950 产地:云南
公司地址	云南省昆明市经开区泛亚宝象钢材市场B2栋509室
联系电话	15969549150

产品详情

云南昆云钢结构屋面瓦生产厂家，C型钢，Z型钢檩条加工，面材/底板（彩涂板、镀锌板、不锈钢板、铝箔纸、PVC、三合板等）各种板材性能介绍

彩涂板

基板为热镀锌或镀铝锌板，也有采用电镀锌基板，表面漆经折弯不脱落；作复合板用彩钢板一般是两涂一烘(二涂一)的，而两涂两烘(二涂二)或存在质量问题如松边严重、中间松心、漏涂、大锯齿边、严重椭圆、参差不齐等不能用于生产复合板。

镀锌板

粘接效果不好有时不是很好处理，需处理。

不锈钢板

耐腐蚀性好，韧度大难加工；粘接效果有时不好，需处理。

铝箔纸

加筋铝箔是一种在铝箔与牛皮纸间夹有玻璃纤维纤维加强筋的复合材料，具有阻燃、防火等功能特性，而且美观、经久耐用、是新一代保温、隔热、隔音的理想配套保温层。

PVC

PVC发泡板的主要原材料是聚氯乙烯（PVC），其特点是表面平整美观，重量轻、难燃、防潮、隔音、

防腐蚀、易裁剪、耐候性好、耐酸碱并方便清洗等。

三合板

三合板由于每一张的长度受限，紧凑效果不是很好，裂缝现象难解决。

主要芯材

芯材（主要有：EPS、岩棉、玻璃丝棉、阻燃纸蜂窝板、聚氨酯等）

2.1各种芯材性能介绍

泡沫板

由可发性聚苯乙烯（EPS）颗粒为原料，外形像化肥颗粒，经加热预发泡，成白珍珠似的较大颗粒，再在模具中加热压制成型而制成的具有微细闭孔结构的泡沫塑料板材。

聚氨酯 节能性能高

防火保温性的材料，用于做复合板的聚氨酯容重一般在30公斤—40公斤

岩棉板

是以玄武石为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的

粘合剂烘烤成大板，根据生产需要切割成岩棉条，岩棉为非燃烧体，防火性能好。

玻璃丝棉

是一种质轻、耐热、富弹性、不燃的保温材料，广泛运用于化工、医药、工厂、重工业机械设备、建筑、车船、航天，是一种理想的断热、防火、吸音材料。

阻燃纸蜂窝板

为国家B1级防火材料，具有阻燃性好、抗压强度高、只碳化不燃烧、不产生有毒性物质、废弃物可完全回收再利用等优点，是聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉等芯材的理想替代品。