

PJ220遇水膨胀止水胶使用注意事项 单组份止水胶材质区分

产品名称	PJ220遇水膨胀止水胶使用注意事项 单组份止水胶材质区分
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	19.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

PJ220遇水膨胀止水胶使用注意事项 单组份止水胶材质区分

遇水膨胀止水胶产品说明：

遇水膨胀止水胶为单组份、黑色胶状物，可使用标准嵌缝施工枪；能抗1.5Mpa的水压力，具有橡胶弹性止水和遇水膨胀后自身的体积膨胀止水的双密封止水机理；耐久性强、质量变化率低；遇水膨胀止水胶结构中含尿烷链接链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，正常使用寿命超过100年；能牢固的粘接在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。

遇水膨胀止水胶分类：

遇水膨胀止水胶有两种，遇水后体积膨胀倍率大于200%、小于400%的代号为PJ-220，体积膨胀倍率大于400%的代号为PJ-400.我们检测止水胶膨胀率的方法很简单，遇水膨胀止水胶用胶枪打出程条状，待约3天遇水膨胀止水胶完全固化后，将其浸泡在静置的蒸馏水中，72小时后对比膨胀后的体积与浸水前的体积即可。应注意的是，遇水膨胀止水胶的表干时间是24小时，此时止水胶并未完全固化，切记不可浸水，影响实验结果。

遇水膨胀止水胶标准：

PJ220遇水膨胀止水胶和PJ400遇水膨胀止水胶的特性都符合国标：JG/T312-2011，遇水膨胀止水胶的施工性优良的止水材、是水膨胀单液型密封剂。