

涂料印花 纺织物的印花和涂布

产品名称	涂料印花 纺织物的印花和涂布
公司名称	浙江纳美新材料股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安吉县皈山乡孝源村
联系电话	0572-5508990 18057259981

产品详情

印地素系列涂料印花及染色色浆

一、印地素系列产品是精选国内外颜料,采用新型分散剂生产的高性能涂料色浆,主要应用于纺织品的着色。

特点：

I 色泽鲜艳，色谱齐全，体系稳定性好。

I 坚牢度和化学稳定性。

I 较普通色浆高30—50%的颜料浓度，着色里高，提升力好。

I 产品质量符合OEK

100标准所规定24种禁用芳香胺和重金属含量要求,无 AP/NPEO,符合欧洲及美国相关环保法律要求。

I 良好的颗粒细度，粒径分布范围窄。

I 产品适用性广，除用于纺织品的浸染和轧染外还可以广泛应用于各种 纺织物的印花和涂布。

I 荧光色浆采用特殊工艺加工,具有较好的热稳定性,不含甲苯，荧光度好。

二、印地素HH系列产品工艺推荐

	浅	中	深
印地素HH系列色浆	0.5-1%	1-3%	3-5%
101粘合剂	5-10%	10—15%	15-20%
增稠剂	2.5—3.5%	2.5—3.5%	2.5—3.5%
去离子水	X	Y	Z
合计			

三、使用过程中的注意事项

印地素系列印花色浆应放置于通风阴凉干燥处。存放温度为0-40度不宜过冷过热。存放器物应注意密闭性,取用后需盖紧,避免印花涂料色浆与空气长期接触,防止色浆颗粒聚集和表面起膜。如长期存放后有部分涂料颗粒发生沉淀现象,则需充分搅拌后使用。在使用过程中如发现印地素HH系列色浆与贵公司的印花体系发生不匹配现象,请及时与我公司联系,由我们负责解决此相关问题

产品名称	样品		牢度 摩擦 干擦	湿擦	皂洗60 褪色	30 ‘ 棉沾	汗渍 褪色	棉沾	E
	3%	1%							
印地素 黄HH-5GC			5	4	4-5	5	4-5	5	6
印地素 黄HH-2GD			5	5	4-5	5	4-5	5	4
印地素 黄HH-RD			5	4-5	4	5	4-5	5	6
印地素 橙HH-RC			5	4-5	4-5	5	4-5	5	6
印地素 橙HH-GRC			4-5	3	4	5	4-5	4-5	6
印地素 橙HH-3RC			5	3	3-4	5	4-5	5	6
印地素 红HH-FGR			4-5	3	4	5	4-5	5	6
印地素 红HH-G			4-5	3	4	5	5	5	6
印地素 红HH-B			4-5	3	4	5	4	5	6
印地素 红HH-6B			4	2-3	4-5	5	4	5	7
印地素 棕HH-BL			5	4	4-5	5	4-5	5	7
印地素 紫HH-RD			4	3	4	5	4-5	5	7
印地素 蓝HH-2RD			4	3-4	4-5	5	4-5	5	7
印地素 蓝HH-BC			4-5	3	4	5	4	5	7
印地素 藏青HH-FBD			4	3	4	5	4	5	7
印地素 绿HH-GC			4-5	3	4-5	5	4-5	5	7
印地素 黑HH-FBB			4	3	3	5	4-5	5	7
印地素 白HH-BC			4-5	4	4	4-5	4	4-5	7
产品名称	样品		牢度 摩擦 干擦	湿擦	皂洗60 褪色	30 ‘ 棉沾	汗渍 褪色	棉沾	E
	20%	5%							
印地素 荧光橙红F10			4-5	3-4	2	4	2-3	4-5	2
印地素 荧光橙红F12			4-5	3	2	3-4	2	3-4	2
印地素 荧光橙红F14			4-5	3-4	2-3	4	2-3	4	2
印地素 荧光大红F15			4-5	3-4	2-3	4-5	2-3	4-5	2
印地素 荧光粉红F17			4-5	3-4	2-3	4	2-3	4-5	2
印地素 荧光品红F18			4-5	3	2-3	3	2-3	3	2
印地素 荧光蓝F19			4-5	3-4	2	4	2-3	4-5	1
印地素 荧光绿F11			4-5	3	2	4-5	2	4	2
印地素 荧光紫F40			4-5	3	2	3-4	2-3	3-4	2