

# 保温门 合肥保温门 不锈钢保温门 自由保温门 保温密闭门

产品名称	保温门 合肥保温门 不锈钢保温门 自由保温门 保温密闭门
公司名称	合肥庐阳区美河自动门经营部
价格	280.00/平方米
规格参数	sayok:安徽赛科 sk-004:颜色可选 安徽合肥:尺寸可定制
公司地址	合肥市庐阳区缤纷南国沐风居8#5区105+205室
联系电话	18705514743 13637092221

## 产品详情

本公司制作供应：保温门，合肥保温门，不锈钢保温门，自由保温门，保温密闭门，实验室保温门，木质保温门，钢质保温门，铝质保温门，平开保温门，推拉保温门，钢质自由保温门，钢质平开保温门，木质平开保温门，铝质平开保温门，钢质提升保温门等

### 保温门

**适用范围** 赛科保温门适用于工业与民用建筑中有恒温、恒湿要求的空调房间及室温控制在0℃以上并有保温要求的厂房及库房等。门扇材料 保温材料及保温材料的厚度可根据工程需要，由设计师在项目中确定，相应门扇龙骨尺寸也随保温材料的厚度而变化。目前保温门常用的保温材料有：聚氨酯和聚苯乙烯泡沫塑料等。 赛科木制保温门采用木门框及木骨架，胶合板面板；赛科钢制保温门采用轻钢龙骨骨架或型钢骨架，面板可采用彩色钢板、1.5mm冷轧钢板、不锈钢板、铝合金板等，由项目设计确定。 密封条：采用三元乙丙橡胶制品说明 赛科钢质自由保温门为双向开启门，即内外碰撞均可启闭，回位自如。关闭时不透光、不结露，适用于室温 0℃。 赛科钢质提升保温门是借助于弹簧平衡装置或小功率传动系统沿墙向上提升并按90°角拐弯运行的保温门，适用于室温 0℃。 赛科钢质推拉保温门门上设有连杆锁紧装置和真空玻璃观察窗，适用于室温 0℃的气密性要求高的气调库。 赛科钢质保温门可根据工程需要兼作隔声门。

当为砌体墙身时，应由结构设计过梁及门樘。

门体的外形尺寸规格和开启方式根据客户要求定制。保温门的类型及型号

BMMP 钢质平开保温门 BMGP 铝质平开保温门  
BMLP 钢质自由保温门 BMGZ 钢质提升保温门  
BMGS 钢质推拉保温门 BMGT