

安徽SGJL851型聚硫密封胶生产厂家

产品名称	安徽SGJL851型聚硫密封胶生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

聚硫密封胶的使用优势：

聚硫密封胶在使用过程中一次固化成型,无收缩变形现象,抗渗漏水的性能稳定。密封胶的制作工艺较为简单,不需预成型,可有效地控制胶浆的***速度,***延长密封胶的保存期,以适应施工需要。

应用密封胶,可以把普通的平口或企口混凝土管道作成柔性接口,配以砂石基础,与传统刚性接口工艺相比,可使施工速度提高%,而与承插口管胶圈接口施工工艺相比,可大幅度降低工程造价,经济效益***。

聚硫密封胶成分和特性：聚硫密封胶系以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、***剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学***性能以及耐热和耐***老化性能。

一般为可***型。按组分可分为双组分(或三组分)和单组分型。其加工采用预混-研磨-灌装的工艺方法。聚硫密封胶是、国内zui领先的防水材料。在国外发达中高层建筑均采用聚硫建筑胶的墙体接缝密封。

聚硫防水密封胶适用于长期浸水建筑接缝密封,与混凝土粘接性能好,如:地下防水接缝、飞机跑道、贮水污、污水池、地下工程、大型水利工程均采用聚硫密封胶,它具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性,***的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体,国内现已在部分大型水库、贮水池、污水池、地下工程,已采用本产品,***工程***的***。密封胶产品技术性能配合物的性能:非下垂型,高伸长,低模量的聚硫建筑密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(a):固化剂(b)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,b组份的变动范围在8-12之间.密封胶施工方法：被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,***被粘表面干燥,平整,以防止粘接***。填充背衬材料：按设计要求,向接缝内填充背衬材料。密封剂的配制：按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,

填平密封处。自流平型双组份聚硫密封膏特性本公司生产的自流平型双组份聚硫密封膏/膏系列产品品**
* 秀,使用方便;具有抗老、化抗酸碱、防水防腐、耐高温等优点,适用范围广.

自流平型双组份聚硫密封膏简介自流平型双组份聚硫密封膏也称聚硫防水密封膏,是一种黑色粘稠液体膏状建筑密封材料;主要材料是经过***的液态橡胶,添加一些***剂固化剂等辅助化学试剂.主要用于做建筑密封防水。