

利安巴塞尔LDPE PE 3020 D 医用级3020D 环氧乙烷消毒

产品名称	利安巴塞尔LDPE PE 3020 D 医用级3020D 环氧乙烷消毒
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

利安巴塞尔LDPE PE 3020 D 医用级3020D 环氧乙烷消毒

Purell PE 3020 D 物性表

基本 信息	
特性	刚性，高 光学性能 环氧乙烷消毒 耐化学性良好
用途	薄膜 吹塑成型应用 护罩 密封件 瓶子

	外壳		
	小瓶		
	药物		
	医疗/护理用品		
形式	粒子		
加工方法	吹塑薄膜		
	挤出吹塑成型		
	注射成型		
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			
1 % 正割	434	MPa	ASTM D638
23 ° C	300	ISO 527-2	
抗张强度			
屈服	15.2		
屈服, 23 ° C	13.0		
断裂伸长率 (断裂)	700	%	
弯曲模量 - 1% 正割	414	ASTM D790	

屈服, 23 ° C 13.0 MPa ISO 527-2 屈服 15.2 MPa ASTM D638 断裂 15.2 MPa ASTM D638 伸长率 (断裂) 700 % ASTM D638 弯曲模量 - 1% 正割 414 MPa ASTM D790 硬度 额定值 单位制 测试方法 肖氏硬度 (邵氏 D) 51 ISO 868 薄膜 额定值 单位制 测试方法 可供应的薄膜厚度 60 to 150 m 热性能 额定值

单位制 测试方法 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 46.0 ASTM D648 维卡软化温度 102 ASTM
D1525 熔融温度 (DSC) 114 ISO 3146 挤出 额定值 单位制 熔体温度 170到220

产品简介:

特性刚性, 高;光学性能;环氧乙烷消毒;耐化学性良好用途薄膜;吹塑成型应用;护罩;密封件;瓶子;外壳;
;小瓶;药物;医疗/护理用品形式粒子加工方法吹塑薄膜;挤出吹塑成型;注射成型