

TPU美国路博润 R198A 流动性高 润滑性 抗氧化 电线电缆级

产品名称	TPU美国路博润 R198A 流动性高 润滑性 抗氧化 电线电缆级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	59.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

TPU美国路博润 R198A

特性：高润滑

用途：电线电缆级

参数：比重：1.14g/cm 收缩率：0.70% 拉伸强度：14.7MPa 拉伸强度：25.5MPa
拉伸屈服强度：43.1MPa

TPU(Thermoplastic Polyurethane热塑性聚胺基甲酸酯)，具有黏性与弹性的特征，在成型时，薄膜会黏在一起及收缩，使卷曲不平整。另外，TPU膜于生产过程中易产生晶点，而加工技术可解决这些问题可选择透湿或不透湿等级。具耐磨、抗撕裂性佳、弯曲强度佳、抗张强度大、断裂延伸率大、耐低温(-50)、长期压缩变形率低、耐油、耐脂肪族溶剂、耐碳氢溶剂、对氧及臭气具有抵抗性、耐老化特性。单层TPU吹膜加工技术。

TPU的用途:

1.TPU在鞋业方面的应用：溜冰鞋、运动鞋底、鞋气垫、鞋饰片、鞋跟贴皮、高尔夫球鞋钉2.TPU在电子领域的应用：手机天线、耳机线、电话螺旋线、电线电缆护套、手表带、电子接插件3.TPU在汽车上的应用：汽车防尘罩、汽车线束、防震垫、汽车密封件、汽车内饰件4.TPU在软管业中的应用：气动管、油管、医疗导管5.TPU在其它工业中的应用：脚轮、女用肩带、筛网、工业皮带、齿轮、密封圈、纺织配件、油墨油漆