

启东市石棉纤维燃烧性能检测

产品名称	启东市石棉纤维燃烧性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

石棉人造板防火等级引燃特点分析:

复合性泡沫混凝土防火板材以混凝土,煤灰为重要原料,以合成纤维及泡沫胶等辅助原料,经搅拌发泡聚氨酯、维护保养、光纤激光切割、包装而成。是目前墙体保温和墙壁消防安全的理想产品,产品具有导燃指数值低,保温隔热实际效果十分的好,阻燃,消防安全,与墙壁粘结力强,无有害物放射性物质,生态环境保护,能与建筑物应用限期本期,建筑施工方便快捷,方便快捷。重要用于钢结构厂房、库房、两层多层建筑、别墅区及新农村规划领域。

A 级消防安全泡沫混凝土隔热保温板的内肌率>95%,高内肌率使汽体流通性造成的对流传热低,因而防火特性 优异。 A 级消防安全泡沫混凝土隔热保温板导热系数可保证 0.045W/m.k,比聚苯保温板的导热系数略低,可做到建筑工程保温隔热务必。 z89g88l5ysqw

高强灌浆料和高强灌浆料均为单组份原料,混凝土混凝土水灰比应按原料代理商产品说明书配备,用混凝土搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于 5min ,一次配备需求量以 4h 内用完为宜(夏季施工时间宜控制在 2h 内)。

发泡水泥板建筑施工应从首层慢慢,并距勒角地面 300mm 处弹出窗口平行线,用 1:3抹灰砂浆并按照要求再加上一定的防水材料,刷涂和发泡水泥板一样厚薄的地面防水做支撑架,凝结后自上而下沿水平方向打横铺贴发泡水泥板,左右排正中间发泡水泥板的粘贴应跑模 1/2板长。

网眼面料建筑施工:用铁刮尺将高强灌浆料刷涂到发泡水泥板上,厚薄应控制在 3-5mm ,最先用大杠刮平,再用塑料刮尺搓平,接着用铁刮尺将事先剪好的网眼面料嵌进高强灌浆料表面,网眼面料平面设计图正中间的钢筋连接总宽不能小于 50mm ,阴角线处的钢筋连接不能小于 200mm ,铺设要平整无褶皱,阴角线网眼面料做法 在洞边处要沿 45 ° 方向增贴一道 300 × 400mm网眼面料。首层墙面宜采用三道刮腻子 法建筑施工,道高强灌浆料建筑施工后压进网许可证布,待其稍干结,进行第二道刮腻子建筑施工后嵌进加厚网布(加厚网眼面料联接就可以,不宜钢筋连接),第三道刮腻子将网眼面料完全遮住

