

供应：压力煮浆桶、调浆桶、纺织机械等

产品名称	供应：压力煮浆桶、调浆桶、纺织机械等
公司名称	东台市压力容器制造厂
价格	.00/个
规格参数	种类:纺织用机电设备 规格:各种 型号:各种
公司地址	中国 江苏 盐城市 东台市新街镇人民东路24号
联系电话	86 0515 86013338 13705106978

产品详情

种类 纺织用机电设备 规格 各种
型号 各种 品牌 东容、旋旋

本厂地处江苏省东部美丽富饶的黄海之滨--东台市新街镇。本厂拥有精良的加工设备和雄厚的技术力量以及一支积二十多年纺机系列产品特别是调浆桶生产的专业队伍，在不断吸收纺织行业使用单位的新技术和要求的基础上不断创新,以一流的质量研制开发出纺织机械各类系列产品供用户选购，以优良卓越的品质和热情便捷的售后服务诚对用户。主要生产纺织机械，纺机配件及一、二类压力容器，其中“旋旋”牌sga901型调浆桶曾荣获省、部“优质产品”称号，sga911型压力煮浆桶为中国纺织总会及中国石化推荐产品。

sga911型压力煮浆桶为中国纺织总会及中国石化推荐产品。产品畅销全国、远销国外，连续多年被上级评为“重合同，守信用”企业，并被江苏省人民政府命名为“明星企业”。我们的宗旨是：科技当先、质量第一、用户至上，努力让客户满意是我们永恒的追求！

本厂主要产品有:压力煮浆桶,调浆桶,双速调浆桶,输浆泵等

产品名称：sga911型压力煮浆桶

我厂采用加温、加压、调浆工艺，适用于调煮、溶解淀粉、化学或其混合浆料。主要规格参数：

容积	全容积 1 立方米
----	-----------

操作容积	0.8 立方米
最高工作压力	0.2mpa
最高工作温度	132。c
搅拌速度	960转/分，25转/分
控制形式	计算机程序控制，手动控制
输浆形式	压力输浆
加热形式	蒸气喷射
密封形式	机械密封

产品名称：sga901c型双速调浆桶

该机为蜗轮蜗杆双速传动，适用于棉、麻、化纤、丝绸等织物浆纱工序中各种化学、淀粉和混合浆料的调煮。

主要规格参数	容积	1 立方米
	搅拌速度	高速960转/分，低速30转/分
	配用功率	高速4kw，低速1.1kw
	煮浆温度	100
	外形尺寸	1400 × 1200 × 2200mm

产品名称：g921型调浆桶

该机适用于调浆纱工序中使用的各种淀粉及化学浆料储备、供应。

主要规格参数	使用容积	约1 立方米
	搅拌速度	30转/分
	蒸气压力	大于2公斤/平方厘米
	煮浆温度	100。c
	外形尺寸	1560 × 1200 × 1200mm (长 × 宽 × 高)

产品名称：g921-a型调浆桶

该机适用于调浆纱工序中使用的各种淀粉及化学浆料储备、供应。

主要规格参数	使用容积	约1 立方米
	搅拌速度	960转/分
	蒸气压力	不超过2公斤/平方厘米
	煮浆温度	100
	外形尺寸	1200 × 1200 × 1850mm

产品名称：g921-b型双速调浆桶

该机适用于调煮浆纱工序中使用的各种淀粉及化学浆料，一机二速。

主要规格参数	容积	约1立方米
	搅拌速度	高速960转/分，低速400转/分
	蒸气压力	不超过2公斤/平方厘米
	煮浆温度	100
	外形尺寸	1200 × 1200 × 1850mm

产品名称：g931型蝶形齿轮输浆泵

该机适用于棉、麻、化纤织物浆纱工序中输送各种生浆、半熟浆、熟浆及回浆

输浆扬程	4-6米
输浆浓度	半熟浆3-5波梅
浆液粘度	熟浆、回浆7-35厘泊
齿轮速度变换方法	定速比减速器调换带轮变速
外形尺寸	877 × 906 × 415mm

产品名称：jb-1辐片式微型输浆泵

该机适用于远近循环输送各种液体及浆体，主要用于纺织、印染、化工、造

主要规格参数	输送范围	混体液浓度3-5波梅、粘度7-30厘 米
	浆液酸碱度	5-12 (ph)
	输送扬程	4-6m
	进出口管径	
	输浆量	45-67l/min
	电机功率	0.75kw(4级)
	转速	420-630r/min
	外形尺寸	285 × 166 × 184mm

产品名称：sofc-5型不锈钢浆纱机回浆泵

该机是单级单吸悬臂式离心泵，适用于输浆及回浆之用。具有高效节能，结构

定、使用可靠等特点。主要规格参数

输浆形式	离心式	输浆粘度	7-35
输浆速度	2900转/分	输浆温度	20。c-
输浆量	14.4m ³ /小时	电机功率	2.2
输浆扬程	6-12m		

产品名称：g9200、g9200-1型齿轮回浆泵

本泵适用于浆纱工序中各种浆液回收之用，亦可作为输浆用。

主要规格参数		g9200型	g9200-1
	直径及联接方式	平面法兰	g2平面法
	外形尺寸（长×宽×高）	200×250×260mm	310×280×1
	扬程	1.5-2m	4-6m
	浆液粘度	7-8.5厘泊	7-8.5厘泊
	浆液酸度	5-9ph	5-9ph
	浆液温度	50-100	50-100

产品名称：立式压浆泵

该机适用于棉麻化纤织物浆纱工序中输送各种生浆、半熟浆、熟浆及回浆之用。（扬程6-8米）

部分用户一览表：

序号	建设单位名称
1	统一（南昌）企业有限公司
2	统一（福州）企业有限公司
3	厦门银鹭食品集团有限公司
4	湖北银鹭食品有限公司
5	石家庄中营淀粉有限公司
6	沈阳红梅味精集团公司
7	浙江国光生化股份有限公司
8	中石化天津百万吨乙烯工程
9	浙江梦家园生物科技有限公司
10	金柠檬食品添加剂有限公司

11	湖州狮王化工有限公司
12	山东中舜集团生化
13	山东歌瑞生物科技有限公司
14	江苏歌得诺贝生物科技有限公司
15	山东枣压强刀酶制剂
16	河南郑州方泰化工集团
17	海南纳之缘食品有限公司
18	文安县大澜新能源有限公司
19	河北凯跃化工集团有限公司

合作方式：

- 1、直接为用户生产压力煮浆桶，保证质量。
- 2、可为纺织机械行业提供压力煮浆桶的内胆，价格便宜。
- 3、为供销员制作各种非标准的压力容器、纺织机械、纺机配件等。
- 4、合作可以多种多样，坚持薄利多销，特别可以为新街镇、射阳的纺机行业提供低价优质的配套产品。
- 5、欢迎同行带客户来我厂实际考察，现场观摩。同时多交流，多渠道合作。
- 6、可以直接到我公司生产，利润分成，你拿大的提成，你发财，我发展。
- 7、我厂并购了东台市压力容器制造厂所有股权，生产的产品沿袭了该厂一贯的品质和信誉，欢迎各界前来洽谈业务，共谋发展。