

# 制药厂防爆风幕机自然风

产品名称	制药厂防爆风幕机自然风
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFM-9YB 规格:0.9米
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

### 一、英鹏大风量防爆风幕机参数

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFM-9YB

规格：0.9米

额定电压频率：220/50(V/Hz)

电机输入功率(高)：120W

风速（m/s）：11

风量（m/h）：1800m/h

噪音：50db

净重：11kg

机身尺寸：900\*180\*210mm

防爆标志：Ex de IIC T4 Gb。

自然风防爆风幕机

产品型号	电源规格	功率	风量	风速	噪音	净重	机身尺寸
BFM-9YB	220V-50(V/Hz)	120W	1800m <sup>3</sup> /h	11m/s	50dB	11.0KG	900x180x210
BFM-10YB	150W	2000m <sup>3</sup> /h	51dB	12.0KG	1000x180x210mm		
BFM-12YB	170W	2400m <sup>3</sup> /h	14.0KG	1200x180x210mm			
BFM-15YB	210W	3000m <sup>3</sup> /h	52dB	17.0KG	1500x180x210mm		
BFM-18YB	250W	3600m <sup>3</sup> /h	53dB	20.0KG	1800x180x210mm		
BFM-20YB	320W	4000m <sup>3</sup> /h	54dB	22.0KG	2000x180x210mm		

### 二、适用范围：

- 空工程及军事等爆炸性环境中含有温度控制要求的场所 生物工程、制药、仓库、航天航
- 2、1区、2区危险气体场所
  - 3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；
  - 4、环境温度：-5 ~+43 。

### 三、产品特点：

外面和内外的温差。灰型、适合工厂昆虫等有害物质，以保持室内温度和环境清洁。敲掉灰尘，美观大方，形成理想的空气幕。效率高，噪音小，叶轮结构，配合有效，是任何其它风幕机易清洗，维护简单。风幕机采用全金属结构，耐火性能高、整体结构紧凑、安装方便、容

脉耀盾幕机产品必需符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行 GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备 通用要求 爆炸性环境第3部分：增安型环境第1部分的