

水泵维修 航拓|经验丰富 小区水泵维修

产品名称	水泵维修 航拓 经验丰富 小区水泵维修
公司名称	合肥市航拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区瑶海工业园
联系电话	13675603369

产品详情

叶轮均为闭式，传动分为联轴器传动和皮带传动两种。泵叶轮转向：从泵进口方向看，叶轮转向为顺时针，当泵与柴油机直联传动时，为逆时针。由于叶轮进口不可能形成真空，因此离心泵吸水高度不能超过10米，加上水流经吸水管路带来的沿程损失，实际允许安装高度（水泵轴线距吸入水面的高度）远小于10米。S型泵性能范围流量160~18000立方米/时，扬程12~125米，进水口直径150~1400毫米，转速2950、1450、970、730、585、485、360转/分。

泵出口可装置手动泵，可去掉底阀，高压水泵维修公司，减少水力损失，并能使泵自吸。它是从叶轮两面进水的单级双吸离心泵，因泵盖和泵体是采用水平接缝进行装配的，又称为水平中开式离心泵。轴流泵与离心泵的工作原理不同，水泵维修，它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力，可把水从下方推到上方。结构型式 轻小型离心泵为轴向吸入单级单吸悬架式离心泵，泵体后开门，工业水泵维修，出口位于中心向上，后盖为压嵌式，轴承体与泵体直接联结，泵脚位于泵体下方，轴承用黄油润滑，轴封分为软填料、机械密封、橡胶油封三种。

单级双吸离心泵有S型、Sh型、SA型、SLA型几种型号，S型与Sh型的区别是，从驱动端看，S型泵为顺时针方向旋转，Sh型为逆时针方向旋转。SLA型为立式单级双吸离心泵。离心泵是由于在叶轮的高速旋转所产生的离心力的作用下，将水提向高处的，故称离心泵。

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体，使液体能量增加，主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。

水泵维修-航拓|经验丰富-小区水泵维修由合肥市航拓机电设备有限公司提供。合肥市航拓机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥市航拓——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市瑶海区瑶海工业园，联系人：蒋经理。