

带式干燥机厂家 带式干燥机 闽春带式干燥机供应

产品名称	带式干燥机厂家 带式干燥机 闽春带式干燥机供应
公司名称	云南闽春机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路169号1-3商铺
联系电话	15960906000

产品详情

压缩热再生式干燥机不宜与变频空压机配套。因为变频空压机的流量范围为60%~100%，如果进入干燥机的压缩空气流量过小，干燥剂加热阶段时间变长，干燥剂再生效果不理想。如果空压机必须选用变频空压机，吸附塔切换控制方式宜采用控制方式。

云南闽春机电设备有限公司是一家经营螺杆空压机，多层带式干燥机，干燥机，隧道配套物资的公司，带式干燥机，公司经销的螺杆空压机备品备件的销售维修、矿山设备、螺杆空压机维修保养，品种齐全、价格合理。

在干燥剂的容量达到饱和之前，干燥机就需要将流动的压缩空气切换到另一个充满干燥剂的再生容器内，并且在饱和干燥剂的表面开始再生过程。为了使干燥剂再生重复使用，将被处理的再生容器与大气压接通，带式干燥机厂家，并且让已经干燥的压缩气体流过干燥剂颗粒。当干燥的压缩空气膨胀到大气压力时，路点将会大大降低，从而可以更好的从饱和颗粒中去除吸附的水分。这个周期过程通常为十分钟，在过程中干燥机交替出现吸附干燥气体和循环再生的过程。固定循环的干燥机上的再生过程将消耗压缩空气额定流量的15%到20%。

5.干燥时间

干燥时间是指原料成型前预干燥的时间，干燥时间太长会造成原料变质或结块或浪费能源，干燥时间太短会造成含水率过高的现象。

6.风量

可以说，带式干燥机厂家，风量代表除湿干燥机的除湿能力。因为风量是带走原料中水分的唯一媒介，风量的大小将直接影响除湿效果的好坏。风量太大会造成回风温度过高，导致过热而影响路点的稳定性；风量太小则无法将原料中的水分完全带走。

带式干燥机厂家-带式干燥机-闽春带式干燥机供应(查看)由云南闽春机电设备有限公司提供。云南闽春机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。闽春机电——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区永中路169号1-3商铺，联系人：饶总。