

# 缠绕玻璃钢化粪池 湖北丰湘博环保科技

产品名称	缠绕玻璃钢化粪池 湖北丰湘博环保科技
公司名称	湖北丰湘博环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄冈市红安县经济开发区新型产业园
联系电话	18162882788 18162882788

## 产品详情

1、玻璃钢化粪池的选择是根据不同的建筑物，设计参数由单个工程设计人员进行计算。

2、玻璃钢化粪池的位置原则上不影响建筑地基。一般距离饮用水池不小于10m，距地下取水构筑物不小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁之间的距离不应小于2m，当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外墙与建筑物外墙的净距不应小于5m。

3、玻璃钢化粪池整体小面积覆土0.3m，大面积不大于3m，寒冷地区低温低于-10℃时，化粪池埋深不小于1.2m，寒冷月份平均气温低于-13℃时，当设计人员考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的埋设深度应设置在该区域冻结线以下。

4、玻璃钢化粪池可安装在绿化带、草坪、人行道下方，覆土不宜超过1.5m;也可安装在路段。

5、井盖：车辆不通过时采用轻型双层井盖和盖座;车辆通过时采用重型双层带锁井盖。玻璃钢化粪池还考虑了小区绿化或道路广场铺装的需要。铸铁或高分子井盖与地面平齐。有铺砌地面的，井盖可适当降到铺好的地砖底部。铺设井盖地砖时，必须打开井盖。

6、玻璃钢化粪池容积大于50m<sup>3</sup>时，可并联或串联设置两个单池。如果是串联的，设计者和使用者必须事先通知制造厂进行预置，罐体外壁之间的距离不应小于500mm。

1、耐腐蚀

树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能，使在不同酸碱、盐、有机的溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。

## 2、阻燃

优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能，一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

## 3、轻质高强

无碱玻璃纤维纱与树脂的结合，赋予产品独特的轻质高强的特性，产品的比重是钢材的1/4，适用于腐蚀环境下各种承载结构。

## 4、耐老化

产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂，使产品具有持久的抗老化性能，可保持长久的光泽及持续的高强度，使用寿命在20年以上。

## 5、可设计性

除玻璃钢灵活的设计性能外，产品的颜色可以根据客户的要求进行定制，缠绕玻璃钢化粪池，外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。

## 6、安全防滑

高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能，轻微弹性减少工作人员的疲劳感，双平面，月牙面，砂面，菱形封面，不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。

## 7、电性能

玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能，产品穿击强度可达10kv/mm，金属工具抗击时无电火花；产品无磁性，可在抗电磁抗爆环境中安全使用。

## 施工人员影响玻璃钢化粪池质量的因素

1.制作玻璃钢，施工人员自始至终都在参与玻璃钢生产过程，是玻璃钢生产的直接执行者，施工人员的责任心、技术水平、工作情绪及素质的高低、好坏都将直接影响到玻璃钢的质量好坏，因此，在影响玻璃钢质量的因素中，施工人员对玻璃钢质量的影响是主要的。

2.因为施工人员的各个差异性，所以这个问题是复杂也是为困难，因而解决这个问题，我们需要花费更多的精力从多方面来做工作，具体如下：

.施工前，给施工人员进行技术交底时，要做到尽可能的详尽细致，让施工人员清楚工艺要求，明白在施工过程中应该达到的具体要求，而在进行工作安排时，还要根据施工人员的水平高低和不同的特长，对施工人员进行合理的安排搭配。

.尽可能的做到人尽其能，充分发挥他们的才能，同时对施工人员进行定期培训，组织员工学习现在的先进技术，开展技术比武活动，让员工在比较中看到自己存在的差距，从而帮助施工人员提高业务能力和操作技能;

.还要多关心员工的思想动态，关心员工的生活了，体贴员工，做好生产后勤工作，尽可能的为员工创造出一个平和良好的工作环境，让员工更安心的工作，可以把更多的精力投入到生产中。

缠绕玻璃钢化粪池-湖北丰湘博环保科技(图)由湖北丰湘博环保科技有限公司提供。湖北丰湘博环保科技有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，丰湘博环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐总。