

# hdpe双壁波纹管 巨丰华中市政设备

产品名称	hdpe双壁波纹管 巨丰华中市政设备
公司名称	武汉巨丰华中市政设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区现代五金机电城24栋19号
联系电话	13545360813 13545360813

## 产品详情

接口处理方法：承插式连接如下（DN 500）：HDPE双壁波纹管管道接头应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口，橡胶圈接口应遵守下列规定：

- 1、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。
- 2、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂，然后将承插口端面的中心轴线对齐。
- 3、接口方法应按下述程序进行：DN400及其以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入待安装HDPE双壁波纹管管道的承口至预定位置；DN400以上管道可用两台手扳葫芦将管节拉动就位。接口合拢时，管节两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。

产品性能：

环刚度高：经测试和工程使用，环刚度大于SN8，高可达到SN16，是普通塑料管无法比拟的。耐腐蚀性好：HDPE耐蚀性非常好，经防腐处理的异型钢完全埋于HDPE内，管道寿命达到50年。不渗漏；结构先进，板带与板之间采取先进的电压熔接，接缝均匀牢固。管道壁厚均匀一致；由于管道壁厚均一致，（非波纹状），不存在薄弱环节，因此，管壁厚性能均匀一致。安装方便：由于内外壁双平的结构，管与管，hdpe双壁波纹管，管与检查井之间可采取多种方式连接，安装方便，安装速度快。抗地层沉降：由于管壁结构设计先进，工艺设计合理，从而埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管有刚柔兼具的性能。

产品的连接方式：

不锈钢活套连接、电热熔带连接、热收缩带连接、扩口承插式连接

承插HDPE增强缠绕管为B型增强缠绕管，属绿色环保型产品，采用高密度聚乙烯为原料，在热熔状态下通过缠绕成型工艺制成，并在热态未脱模前通过滚动风冷方式冷却，管道逐步散热，壁厚均匀。被广泛应用于石油化工、港口码头，电厂()、城市排水、市政排水、煤田翟风等领域，是钢筋混凝土、铸铁管的理想换代产品。我公司可生产内径300到3000的管材、管件和检井。

hdpe双壁波纹管-巨丰华中市政设备由武汉巨丰华中市政设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉巨丰华中市政设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!